



Excellence is our Passion

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 00250

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CERESIT CT 137
Zaprawa tynkarska barwiona typu CR

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego

Numer partii umieszczony na opakowaniu wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zaprawa tynkarska CERESIT CT 137 służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych i tradycyjnych tynkach. CERESIT CT 137 może stanowić wyprawę elewacyjną w bezspoinowych systemach Ceresit ocieplania ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. Wewnątrz budynków także do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych itp.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta

Wprowadzany do obrotu przez:
Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Produkowany jest w zakładach produkcyjnych:

1) Henkel Polska Sp. z o.o.
Stara Góra, 26-220 Stąporków

2) Henkel Polska Sp. z o.o.
Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów

3) Henkel Polska Sp. z o.o.
Wrząca, 64-905 Stobno

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela

Nie dotyczy

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów
Część 1: Zaprawa tynkarska

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Samodzielny Zakład Materiałów Budowlanych
przeprowadził:

Określenie zgodności z normą PN-EN 998-1:2004 parametrów
technicznych produktu CT 137

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	CS IV	EN 998-1:2010
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 13501-1
Przyczepność	0,25 N/mm ² – FP:B	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	W2	EN 998-1:2010
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	≤ 55	EN 998-1:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$	0,76 W/mK (wartość tab.)	EN 998-1:2010
Trwałość: (odporność na zamrażanie i odmrażanie)		EN 998-1:2010
zmiana przyczepności	-8,33%	
zmiana przepuszczalności wody	+50,0%	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisali:

Mariusz Garecki
Główny Specjalista ds. Jakości i Wdrożeń
(nazwisko i stanowisko)



Stąporków, 01.07.2013
(miejsce i data wydania)

Piotr Urynek
Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

