

1 kg

PROFESSIONAL



PROFESSIONAL

UNDERSEAL

PREPARAT DO KONSERWACJI PODWOZIA - CZARNY



Rajdowy Mistrz Europy
2015-2017 r.

- ZABEZPIECZA PODWOZIE PRZED KAMIENIAMI
- ZAPOBIEGA POWSTAWANIU KOROZJI
- WYCISZA PRACĘ PODWOZIA

Nr Ref: **20-B22**

PL Preparat do konserwacji podwozia

Preparat do zabezpieczania i konserwacji podwozia na bazie bitumino-kauczukowej (niemalowlany), tworzy trwałą i elastyczną powłokę ochronną na powierzchni elementów metalowych. Zabezpiecza przed przenikaniem wody i soli, zapobiega powstawaniu korozji. Chroni podwozie samochodów przed uszkodzeniami w wyniku uderzenia kamieniami. Ogranicza hałas przenikający z jezdni.

Sposób użycia: 1. Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. 2. Zabezpieczyć elementy nie przeznaczone do konserwacji. 3. Nanosić preparat na powierzchnię uprzednio oczyszczonego elementu za pomocą pędzla. 4. Pozostawić do zaschnięcia na czas minimum dwie godziny w temperaturze ok. 20°C. 5. Nie nanosić na powierzchnię silnika, skrzyni biegów, układu hamulcowego oraz układu wydechowego.

Uwaga: niewystarczające wymieszanie zawartości może być przyczyną niewyschnięcia powłoki.

Termin ważności: produkt nie ulega przeterminowaniu.

Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEKARZEM. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEKARZEM. Nie wywoływać wymiotów. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Zawiera: ksylen, toluen.

SK Přípravok na údržbu podvozkov

Přípravok na konzerváciu a údržbu podvozkov na bituménovej báze (ne malované), modifikovaný kaučukom vytvára trvalý pružný ochranný povlak na povrchu kovových častí. Chráni proti prenikaniu vody a soli a zabráňuje korózii. Chráni podvozok automobilov pred poškodením v dôsledku dopadu kameňov. Znižuje hluk prenikajúci z vozovky.

Sposób použitia: 1. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte. 2. Zabezpečte predmety, ktoré nie sú určené k údržbe. 3. Produkt naneste štetcom na povrch predtým oisteného prvku. 4. Nechajte schnúť minimálne 2 hodiny pri teplote cca 20°C. 5. Neaplikujte na povrchy motora, prevodovky, brzdového systému a výfukového systému.

Upozornenie: nedostatečné vymiešanie obsahu môže byť príčinou nevyschnutia povrchu.

Doba trvanlivosti: doba životnosti výrobku nikdy nekoneč.

Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúchich povrchov. Neľahčíte. Nevdychujte prach/dym/plýn/hmlu/par/aerosóly. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Nevývolávajte zvracanie. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými alebo medzinárodnými predpismi.

Obsahuje: xylen, toluen.



NIEBEZPIECZEŃSTWO / NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČENSTVO / DANGER

CZ Přípravek pro údržbu podvozků

Přípravek pro konzervaci a údržbu podvozku na bitumenové bázi (ne malované), modifikovaný kaučukem vytváří trvalý a pružný ochranný povlak na povrchu kovových částí. Chrání proti pronikání vody a soli a zabráňuje korozii. Chrání podvozek automobilu před poškozením v důsledku dopadu kamínků. Snižuje hluk pronikající z vozovky.

Způsob použití: 1. Před použitím důkladně promíchejte obsah. 2. Zabezpečte předměty, které nejsou určeny k údržbě. 3. Naneste produkt na povrch dříve očištěného prvku štětkou. 4. Ponechte zaschnout po dobu nejméně 2 hodiny při teplotě cca 20°C. 5. Neaplikujte na povrchy motoru, převodovky, brzdového systému a výfukového systému.

Upozornění: nedostatečné promíchání obsahu může mít za následek nevyschnutí náteru.

Datum spotřeby: doba použitelnosti není omezena.

Hořlavá kapalina a pary. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždení očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalosť nebo závratě. Podozření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužení nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zakaz kouření. Nevdechujte prach/dým/plýn/hmlu/pary/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné brýle/obličejový štít. Při POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Při STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při expozici nebo podozření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/šetření. Nečistěte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. NEVÝVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal v sberách nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Obsahuje: xylen, toluen.

GE Underseal - Chassis preserving preparation

Preparation based on bituminous and rubber basis (not painted) is intended for protection and preservation of chassis. Produces durable and flexible protective layer on the surface of metal parts.

Secures against penetration by water and salt, prevents corrosion. Secures chassis against stone chips. Deadens traffic noise.

Method of application: 1. Before use, mix the contents very thoroughly. 2. Secure elements that should not be coated. 3. Apply to the previously cleaned surface of the element with a brush. 4. Leave for at least 2 hours at 20°C to set. 5. Do not apply to the surfaces of the engine, gearbox, brake system and exhaust system.

Note: insufficient mixing of the contents may cause the coating not to dry.

Expiry date: The product dose not expire.



KTM: 20-B22

M-29122020



UFI: XCSJ-E33N-P00C-P2DW

Producent:
Amtra Sp. z o.o.
ul. Schönów 3
41-200 Sosnowiec /PL/
Tel. +48 32 294 41 00
amtra@amtra.pl
www.amtra.pl
ma-pro.com.pl