

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 57/VAP/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Anemostat panelowy Awenta PRO
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Anemostat panelowy VAP125; VAP125CZ; VAP125*; VAP0125; VAP0125CZ; VAP0125* ((*) kolor)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do pozostałych zastosowań w instalacjach wentylacji mechanicznej w budynkach
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: AWENTA E.W.A CHOMKA Spółka Jawna ul. Warszawska 99, 05-300 Stojadła, Polska
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13141-2:2010 Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 2: Wywiewniki i nawiewniki
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy
- 7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe							Uwagi
Charakterystyka aerodynamiczna VAP125	Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20	
	Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹) - wywiew	9,1	12,9	18,8	26,8	30,1	42,8	
	Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹) - nawiew	9,3	13,0	18,5	26,5	29,7	42,3	
Powierzchnia czynna netto VAP125	0,009 m ²							
Charakterystyka aerodynamiczna VAP0125	Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20	
	Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹) - wywiew	8,6	12,4	17,7	25,2	28,3	40,3	
	Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹) - nawiew	8,7	12,3	16,9	24,5	27,7	39,8	
Powierzchnia czynna netto VAP0125	0,009 m ²							

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

mgr inż. Dariusz Ostrowski, dyrektor techniczny
(imię i nazwisko oraz stanowisko)



(podpis)

Stojadła, 2024.05.15
(miejsce i data wydania)