

IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

– efekt mokrej kostki

Wodny impregnat do kostki brukowej

Przeznaczenie:

Płynny preparat do impregnacji kostki brukowej, powierzchni betonowych, płytów betonowych. **Nie zaleca się stosowania do impregnacji płyt tarasowych, ze względu na nierównomierne zagęszczenie płyt, impregnacja może spowodować przebarwienia.**

Korzyści:

Impregnat trwale chroni przed wpływem warunków atmosferycznych zarówno nowe, jak i stare produkty betonowe. Wytwarza wysokoodporną warstwę na zabezpieczonych powierzchniach kostki brukowej i powierzchniach betonowych. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w podłoże, ograniczając rozwój glonów i porostów. Ogranicza powstawanie wykwitów solnych na zabezpieczonych powierzchniach. Uwydatnia i ożywia kolor dając efekt tzw. „mokrej kostki”.

Sposób użycia:

Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone i stabilne. W przypadku kostek z licznymi wykwitami, należy umyć kostkę produktem marki FEDA „Czyścik do kostki”. Impregnat наносimy równomiernie za pomocą pędzla lub natrysku. Zalecane jest wykonanie dwukrotnej impregnacji. Drugą warstwę наносimy po wyschnięciu pierwszej (po min. 8h). Zalecane jest impregnowanie po min. 3 dniach słonecznych i bez opadów. Temp. nakładania od +10°C do +25°C. Do momentu wyschnięcia należy chronić impregnowane powierzchnie przed opadami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi.

Uwaga!

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić próby sprawdzające działanie impregnatu na małym fragmencie podłoża. Wynik próby należy ocenić 24 godziny po wymalowaniu. Kostkę należy zaimpregnować nie wcześniej niż 6 miesięcy po ułożeniu, w celu wysezonowania. Z uwagi na różnorodność technologii produkcji kostek brukowych, firma nie ponosi odpowiedzialności za brak pożądanego efektu oczekiwanego przez klienta. Nie jest zalecana impregnacja kostek koloru białego.

Wydajność:

W zależności od chłonności kostki z 1l preparatu można zaimpregnować od 6 do 12m² przy jednokrotnej impregnacji.

BHP

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodne z kartą techniczną i kartą charakterystyki. Używać odzieży ochronnej. Chronić przed dziećmi.

Magazynowanie:

Przechowywać w temp. +5°C do 25°C.

Opakowania:

1l, 5l