

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: CPS 50 PASO

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
 Daszek CPS 50 PASO
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 Ściany murowane, słupy i ściany działowe.
3. Producent:
 F.P.U.H JONIEC Mieczysław Joniec, Tymbark 109, 34-650 Tymbark
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
 4
- 5 a. Norma zharmonizowana:
 EN 771-3:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
- 5 b. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
 Nie dotyczy
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Wymiary (L x W x H) i odchyłki wymiarów	504x200x50	mm	kategoria D1
Konfiguracja	element betonowy o kształcie prostopadłościanu		
Wytrzymałość na ściskanie	wartość średnia \geq	5	N/mm ²
	kierunek obciążenia:	prostopadle do powierz. kładzenia	
	element murowy kategorii	II	
Stabilność wymiarowa	rozszerzalność pod wpływem wilgoci	0,062	mm/m
Wytrzymałość spoiny	wartość ustalona	0,15	N/mm ²
Reakcja na ogień	Euroklasa A1		
Absorpcja wody	11,3	g/m ² s ^{0,5}	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu =$	30/100	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	gęstość brutto	2325	kg/m ³ \pm 10%
Opór cieplny	NPD		
Trwałość na zamrażanie i rozmrażanie	trwały w warunkach otoczenia		
Substancje niebezpieczne	nie występują		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Tymbark, 04.05.2022r.
 [miejsce i data wystawienia]

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
 "JONIEC"

Mieczysław Joniec
 WŁAŚCICIEL

W imieniu producenta podpisał(-a):
 [podpis]