

RawlWRENCH

KLUCZ UDAROWY
18 V Li-Ion
R-PIW18-XL2

Akumulatorowy klucz udarowy R-PIW18-XL2 jest urządzeniem o niezwykle wytrzymałej konstrukcji. Moment obrotowy 1000 Nm pozwala na pracę w najbardziej wymagających warunkach. Akumulator RawlBattery 18 V umożliwia pracę również z wieloma innymi urządzeniami Rawlplug 18 V, co zwiększa użyteczność elektronarzędzia.



CECHY I KORZYŚCI

Uchwyt narzędziowy, czworokątny 1/2" umożliwia pewne mocowanie nasadek udarowych

Mocna przekładnia udarowa, generująca do 1000 Nm pozwala na zastosowanie elektronarzędzia do najbardziej wymagających zamocowań na rynku

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu

Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 5,0 Ah oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

PODŁOŻA



Beton



Beton zbrojony



Stal



Drewno konstrukcyjne



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Indeks	Elektronarzędzie	Akumulator R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 6,5A R-CHR-186501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PIW18								
R-PIW18-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675473734



Klucz udarowy R-PIW18-XL2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Mocna przekładnia oraz mechanizm udarowy generują do 1000 Nm momentu obrotowego. Pozwala to na efektywny montaż wkrętów do betonu R-LX oraz śrub maszynowych. Dwa akumulatory oraz 50-cio minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestojów.

ZASTOSOWANIE

Wkręcanie wkrętów do betonu

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje domów szkieletowych

Konstrukcje stalowe

Naprawa i remonty maszyn

Montaż balustrad



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika [mm]	Napięcie akumulat. [V]	Pojemność akumulat. [Ah]	Stopnie regulacji momentu obr.	Prędkość obrotowa [obr/min.]	Maks. moment obrotowy [Nm]	Częstotl. uderu [udar/min.]	Uchwyt narzędz.	Maks. rozmiar śrub	Waga Opakow. jednost. [kg]	Waga Opakow. zbiorcz. [kg]
R-PIW18-XL2	bezsztotkowy	18	5,0	1	0-1900	1000	0-2800	1/2"	M24	8,54	8,54

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręt do betonu R-LX-HF  Wkręty do betonu z podwójnym gwintem, z łbem sześciokątnym i podkładką	Wkręt do betonu R-LX-I  Wkręty do betonu z podwójnym gwintem, z łbem z gwintem wewnętrznym	Wkręt do betonu R-LX-H  Wkręty do betonu z podwójnym gwintem, z łbem sześciokątnym do montażu tymczasowego
Pręt metryczny gwintowany R-STUDS  Pręt gwintowany do aplikacji z kotwą wklejaną	Kotwa opaskowa R-XPT  Kotwa opaskowa do betonu niespękanego	Przedłużone nasadki udarowe 1/2" RT-IS  Nasadki udarowe przystosowane do przenoszenia dużych sił skrętnych