

PL Instrukcja użytkownika A. Lista kontrolna inspekcji: Podczas przeprowadzanej regularnie inspekcji należy wykonać następujące czynności: **1)** sprawdzić, czy obie podłużnice (pionowe belki) stołka nie są wygięte, skręcone, wgnięzione, pęknięte, skorodowane, lub przegnięte; **2)** sprawdzić, czy obie podłużnice są w dobrym stanie w miejscach przymocowania pozostałych elementów; **3)** sprawdzić, czy wszystkie mocowania (zazwyczaj nity, wkręty, lub śruby) są na miejscu; czy nie są luźne lub skorodowane; **4)** sprawdzić, czy wszystkie szczelby są na miejscu; czy nie są luźne, nadmierne zużyte, skorodowane lub uszkodzone; **5)** sprawdzić, czy zawiasy pomiędzy przednią i tylną częścią stołka nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane; **6)** sprawdzić, czy blokada znajduje się w pozycji horyzontalnej; czy wszystkie tylne szyny i podpory w rógach są na swoim miejscu; czy nie są wygięte, luźne, skorodowane lub uszkodzone; **7)** sprawdzić, czy wszystkie haki szczelby są na swoim miejscu; czy nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane; czy funkcjonują prawidłowo; **8)** sprawdzić, czy wszystkie prowadnice są na swoim miejscu; czy nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane; czy funkcjonują prawidłowo; **9)** sprawdzić, czy wszystkie stopy stołka są na swoim miejscu; czy nie są luźne, nadmierne zużyte, skorodowane lub uszkodzone; **10)** sprawdzić, czy stołek jest wolny od zanieczyszczeń (np. brudu, błota, farby, oleju, lub smaru); **11)** sprawdzić, czy zatrzaski blokady (jeśli są zamontowane) nie są uszkodzone lub skorodowane; czy funkcjonują prawidłowo; **12)** sprawdzić, czy w platformie (jeśli jest zamontowana) nie brakuje części; czy mocowania nie są uszkodzone lub skorodowane. Jeśli rezultat którejkolwiek z powyższych czynności nie jest w pełni satysfakcjonujący, NIE NALEŻY używać stołka.

B. Podstawowe oznaczenia bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania wszystkich stołków: **1)** Ostrzeżenie, upadek ze stołka. **2)** Należy sprawdzić instrukcję. **3)** Należy sprawdzić stołek po jego otrzymaniu. Przed każdym użyciem stołka należy przeprowadzić inspekcję wizualną, aby sprawdzić czy stołek nie jest uszkodzony i czy można go bezpiecznie używać. Nie używać uszkodzonego stołka. **4)** Maksymalne całkowite obciążenie: **4A)** 125kg (patrz-odpowiedni piktogram na stołku). **4B)** 150kg (patrz-odpowiedni piktogram na stołku). **5)** Nie używać stołka na nierównej lub niestabilnej powierzchni. **6)** Nie wychylać się poza obręb stołka. **7)** Nie rozkładać stołka na zanieczyszczonej powierzchni. **8)** Maksymalna liczba użytkowników. **9)** Wchodzić i schodzić ze stołka tylko z twarzą skierowaną do stołka. **10)** Mocno trzymać się drabiny podczas wchodzenia i schodzenia. Należy trzymać się drabiny przez cały czas pracy na niej, lub podjąć dodatkowo środki ostrożności gdy jest to niemożliwe (nie dotyczy stołków). **11)** Unikać prac wywierających obciążenia boczne stołka, np. przewiercanie twardych materiałów. **12)** Nie nosić sprzętu który jest ciężki lub trudny w obsłudze podczas używania stołka. **13)** Nie nosić nieodpowiedniego obuwia podczas używania stołka. **14)** Nie używać stołka, jeśli nie pozwala na to stan zdrowia. Pewne choroby i przyjmowane leki, jak również wpływ alkoholu lub narkotyków, mogą stwarzać ryzyko podczas użytkowania stołka. **15)** Nie spędzać na stołku długich okresów czasu bez przerwy (zmęczenie stwarza zagrożenie). **16)** Zapobiegać zniszczeniu stołka podczas transportu np. przez odpowiednie umocowanie i umiejscowienie. **17)** Upewnić się, że dany stołek jest odpowiedni do zamierzonej czynności. **18)** Nie używać zanieczyszczonego stołka (np. moką farbą, błotem, olejem, lub śniegiem). **19)** Nie używać stołka na zewnątrz budynku w niesprzyjających warunkach pogodowych, np. przy silnym wietrze. **20)** W przypadku profesjonalnego użytkowania stołka powinna zostać przeprowadzona ocena ryzyka zgodna z przepisami prawnymi kraju użytkowania. **21)** Podczas ustawiania stołka należy wziąć pod uwagę ryzyko kolizji stołka i np. pieszych, pojazdów, drzwi. Jeśli to możliwe, zabezpieczyć drzwi (ale nie wyjścia pożarowe) i okna w obszarze prac. **22)** Ostrzeżenie, zagrożenie elektryczne. Należy zidentyfikować wszystkie zagrożenia elektryczne w obszarze prac, np. linie wysokiego napięcia nad głową użytkownika lub inne niezabezpieczone urządzenia elektryczne i nie używać drabiny gdy występuje zagrożenie porażenia. **23)** Używać stołka nieprzewodzących prądu do nieuniknionych prac elektrycznych pod napięciem. **24)** Nie używać stołka jako pomostu. **25)** Nie zmieniać konstrukcji stołka. **26)** Nie poruszać stołka stojąc na nim. **27)** Zwracać uwagę na wiatr w przypadku użytku na zewnątrz budynku. **28)** Jeśli drabina jest dostarczana ze stabilizatorami, użytkownik powinien je zamocować przed pierwszym użyciem, a informacja na ten temat powinna znajdować się na drabinie i w instrukcji. **29)** Drabina/stołek do domowego użytku (patrz- odpowiedni piktogram na drabinie/stołku). **30)** Stołek do zawodowego użytku (patrz- odpowiedni piktogram na stołku). **31)** Używać we właściwej pozycji.

D. Dodatkowe oznaczenia bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania stołka wolnostojącego: **1)** Nie schodzić z boku stołka na inną powierzchnię. **2)** Całkowicie otworzyć przed użyciem. **3)** Używać stołka tylko z urządzeniami przytrzymującymi. **4)** Stołek wolnostojący nie powinien być używany jako drabina przystawna, chyba że została specjalnie do tego zaprojektowana. **5)** Nie stawiać na dwóch najwyższych stopniach/szczelbach drabiny wolnostojącej bez platformy i barierki. **6)** Każda pozioma płaszczyzna drabiny wolnostojącej, która nie została zaprojektowana do stawiania na niej (np. plastikowa taca robocza), powinna być oznaczona tylko jeśli wymaga tego projekt drabiny.


H. Naprawa, konserwacja i przechowywanie: **1)** Naprawę i konserwację powinien przeprowadzać wykwalifikowany personel, zgodnie z instrukcją producenta. **OSTRZEŻENIE** Wykwalifikowany personel to ktoś, kto posiada odpowiednie umiejętności, aby przeprowadzić naprawę lub konserwację, np. dzięki przeszkoleniu przez producenta. **2)** W celu naprawy i wymiany części np. stóp, należy jeśli to konieczne skontaktować się z producentem lub dystrybutorem. **3)** Stołki powinny być przechowywane zgodnie z wytycznymi producenta. **4)** Stołki wykonane w całości lub częściowo z tworzywa termoplastycznego, tworzywa termoutwardzalnego, lub wzmocnionego plastiku powinny być chronione przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego. **5)** Drabiny wykonane z drewna powinny być przechowywane w suchym miejscu. Nie należy ich pokrywać kryjącą lub wodoodporną farbą.



B 1



B 2



B 3




B 4A




B 5





B 6




B 8



B 29



D 1



D 2