

RawlGRINDER

SZLIFIERKA KĄTOWA
18 V Li-Ion
R-PAG18-XL2

Akumulatorowa szlifierka kątowa PAG18-XL2 jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych urządzeń zasilanych przewodowo. Akumulator RawlBattery 18 V umożliwia pracę również z wieloma innymi urządzeniami Rawlplug 18 V, co zwiększa użyteczność elektronarzędzia.



CECHY I KORZYŚCI

Elektroniczny hamulec silnika zatrzymuje tarczę szlifierki natychmiast po wyłączeniu urządzenia dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika

Bezpieczny, przesuwany włącznik zapobiega przypadkowemu uruchomieniu maszyny

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu

Płynny rozruch zwiększa komfort użytkownika

Tryby przekładni katowej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 5,0 Ah oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

PODŁOŻA



Stal



Stal nierdzewna



Ceramika



Beton



Cegła



Drewno



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Indeks	Elektronarzędzie	Akumulator R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 6,5A R-CHR-186501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PAG18								
R-PAG18-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675473758



Szlifierka kątowa R-PAG18-XL2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją odporną na zapylenie i długotrwałą pracę pod obciążeniem. 2 akumulatory oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestojów.

ZASTOSOWANIE

Konstrukcje stalowe

Deskowanie dachów

Konstrukcje domów szkieletowych

Domy z bala

Układanie płytek ściennych i podłogowych


Prace wykończeniowe



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulatora [V]	Średnica tarczy [mm]	Średnica wrzeciona [mm]	Pojemność akumulatora [Ah]	Prędkość obrotowa [obr/min]	Hamulec silnika	Waga Opakow. jednost. [kg]	Waga Opakow. zbiorcz. [kg]
R-PAG18-XL2	bezszcotkowy	18	125	22,2	5,0	8 500	tak	7,72	7,72

PRODUKTY POWIĄZANE

Tarcza diamentowa Turbo HEAVY DUTY RT-DDT-125  Tarcza diamentowe segmentowe do cięcia betonu, betonu zbrojonego i kostki brukowej	Tarcza diamentowa segmentowa RT-DDB-125  Ściernica diamentowa do cięcia betonu, cegły, pustaka i innych materiałów budowlanych	Tarcza diamentowa do ceramiki RT-DDC-125  Ściernica diamentowa o cieńkim przekroju do precyzyjnego cięcia gresu, terrakoty a także marmuru i dachówek ceramicznych	Ściernica z nasypem diamentowym RT-DDE  Ściernica z nasypem diamentowym do cięcia różnorodnych materiałów m.in. aluminium, miedzi, plastiku
Ściernica korundowa RT-CDM-125/1  Ściernice korundowe przeznaczone do szybkiego cięcia stali konstrukcyjnej	Ściernica korundowa RT-CDI-125/1  Ściernice korundowe przeznaczone do szybkiego cięcia stali nierdzewnej	Ściernice korundowe RT-CDS  Ściernice korundowe przeznaczone do szybkiego cięcia kamienia	Ściernice listkowe, cyrkonowe RT-FDI  Ściernice do szlifowania stali oraz stali nierdzewnej