

PÓŁBUTY QCHRONNE ROBJET S1

Obowiązek klasyfikowania jest jako środek ochrony osobistej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego Rady Unii Europejskiej nr 425/2016 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady nr 89/686/EWG i spełnia wszystkie tego rozporządzenia oraz spełnia wymogi normy EN ISO 20345:2011 „Środki ochrony indywidualnej – obuwie bezpieczne” określającej podstawowe i dodatkowe wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy.

TYP WG PRODUCENTA / MODEL IMPORTERA	KATEGORIA OCHRONNA	NUMER JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
ROBJET-392	S1 SRC	NB 0160	NORDSTAR SP. Z O.O.

ROZMIARY	PAKOWANIE	KOLORYSTYKA
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 46,47,48,49	1/10	czarny/pomarańczowy

Ul. Podleśna 20 78-600 Wałcz / Poland

Producent

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r. Poz. 211 z późniejszymi zmianami)

Obuwie certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną:

INSTITUTO DEL CALZADO Y CONEXAS, ASOCIACION DE INVESTIGACION
Polígono Ind. C. Alto - Apart. Correos 253
03600 Elda (Alicante)

Country : Spain

PRZED UŻYTKOWANIEM ZALECA SIĘ DOKŁADNE ZAPOZNANIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ

UŻYTKOWANIE – Obwile zostało przetłumaczone do ochrony indywidualnej. Powinna być stosowana jednocześnie z normami szczegółowymi obwile przeznaczonych do ochrony poszczególnych grup obwile: EN 20345 i EN 20347. Stopień ochrony zgodny jest z symbolem/kodem zamieszczonym bezpośrednio na wyrobie. Obwile przeznaczone do ochrony użytkowników przy urazach, które mogą powstać podczas pracy. Wyposażenie w podnoski, które zaprojektowane są w taki sposób aby zapewnić ochronę przed uderzeniem z energią równą 100 J i przed ściskaniem lub obciążaniem waski opierając się na prawym 15kN. Należy pamiętać, że załóż środek ochrony osobistej nie jest zapewnian całkowitej ochrony, wykonywane prace należy wykonywać z należytą ostrożnością. Użytkownik powinien sprawdzić czy parametry ochrony podane w opisie produktu odpowiadają warunkom pracy. Materiały użyte do produkcji obwila, nie powinny wypywać z użytkownika substancji szkodliwych dla zdrowia. Obwile nie mogą zawierać substancji powodujących przezielenie niekorzystnie wpływających na środowisko. Bawełna, elastan, niteł, ataks, bawełnik itp. u osob składowa produktu może być elastycznym. Obwile nie mogą być używane do przenoszenia ciężkich przedmiotów. Obwile w rzeczywistości może powodować reakcje alergiczne. Zaleca się przed użyciem obwila wykonać testy alergiczne. Obwile wyposażone jest w wyjmowaną wkładkę/wysiędko. Powinno być użytkowane do dostarczenia przez producenta oryginalnego obwila. Wykonane badania wykonano z umiarkowaną, wkładkę/wysiędko dostarczona przez producenta oryginalnego obwila. Wykonane badania wykonano z umiarkowaną, wkładkę/wysiędko dostarczona przez

Podczas zakładania bułw zaleca się stosować żyłki obuwniczej. Jeśli występują, po założeniu obuwia należy związać sznurówką oraz jeśli występują zapłąć zapiecia. Stopa powinna być stabilnie osadzona w obuwi ale nie zbyt mocno ściśnięta. Przed zdjęciem obuwia należy ją swobodnie wyjąć stopą. Zdejmując obuwie nie należy przydeptywać drugim butem piety buły zdejmowanego góryż może on ulec uszkodzeniu. Rozmiar produktu należy sprawdzić przed założeniem. Rozmiar produktu należy sprawdzić przed założeniem. Rozmiar produktu należy sprawdzić przed założeniem. Rozmiar produktu należy sprawdzić przed założeniem.

OGRA NICZEN I A - Przestrzega si ę przed stosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji oraz w warunkach du ego ryzyka. Je elli z w lasko sci nie wynika inaczej, stosowanie obowi a skrajnie niskich lub skrajnie wysokich temperaturach mo że negatywnie wply na jego trwa lo sć. Wszelkiego rodzaju modyfikacji mo ącej obni ¼ poziom ochrony sa zabronione.

RODZAJ OPAKOWANIA - Produkt pakowany jest jednostkowo w opakowania kartonowe oraz w zbiorcze opakowania kartonowe. Zaleca się aby podczas transportu i przechowywania produkt znajdował się w opakowaniu producenta. Podczas transportu należy zwrócić uwagę aby opakowania nie były narazone na uszkodzenia mechaniczne lub na ich deformację poprzez wpływ czynników atmosferycznych.

PRZECIECHOWYWANIE – Obwale należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu, opakowaniach tekturowych z dala od źródeł ciepła i wilgoci, w temperaturze 5 – 24 stopni Celsjusza i wilgotności względnej 50%-70%. Nie przymocować ciężkimi przedmiotami, trzymać z dala od ostrych obiektów. Wnętrze buta winno pozostać suche. W razie zamoczenia należy je wysuszyć w sposób naturalny z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Czas magazynowania zależy od warunków użytkowania i sposobu konserwacji. Nie zaleca się magazynowania dłuższego niż 12 miesięcy od daty zakupu.

GWARANCJA I REKLAMACJA - Obuwie nie konserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji

KONSERWACJA – Po skończonej pracy zanieczyszczenia czyścić skalną lub gąbką bez używania rozpuszczalników organicznych, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować. Złotki suszyć w temperaturze pokojowej, najlepiej w przewiewnym miejscu z dala od źródła ciepła. Wyrób pomocny wymaga wysuszenia w temperaturze pokojowej w czasie około 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skóry należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego (karna/wosk) najlepiej w kolorze wierzchu. Ze względu na naturalne wykończenie skór do codzienniej konserwacji nie zaleca się past samo-poly-wierzchu. Do obuwia z wierzchniami z weluru lub nubuku nie stosować past i wosków. Wyruby ze skór nubukowych i welurowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną pastą. Wyruby z mocno wyściążką zmniejszyć kanią, oraz środkami konserwującym w aeroszole. Wyruby z wyściążką i kanią, które nie zostały wyściążone, należy poddać procesowi konserwacji po każdorazowym zakończeniu pracy. Zapewnić im długotrwałe użytkowanie. Przed ponownym użyciem do pracy każdy sprawdzić czy obuwie nie jest uszkodzone.

OKRES TRWAŁOŚCI - Można określić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy środowiskowe takie jak światło słoneczne, deszcz itp. Nie jest możliwe podanie dokładnego terminu. Produkt zachowuje swoje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia, niedającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Obwile uszkodzone w sposób obniżający stopień ochrony należy bezwzględnie wymienić na nowy.

WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE - Odporność na poślizg o ile występuje jest określona symbolem umieszczonym na wyrobie.

WŁAŚCIWOŚCI ANTYELEKTROSTATYCZNE - Zaleca się, aby obwień antyelektrostatyczne było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości nalaadowania elektrostatycznego, poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych, tak aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu od iskry, np. Palnych substancji i par, oraz gdy nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Zwraca się jednak uwagę na to, że obwień antyelektrostatyczne nie może zapewniać wystarczającej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym , gdyż wprowadza jedynie rezystancję elektryczną między stopą a podłożem. Jeżeli niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, niezbędne są dalsze środki w celu uniknięcia ryzyka. Zaleca się aby takie środki oraz wymienione niżej badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowiskach pracy.

Zaleca się aby rezystancja elektryczna wyrobu, zgodnie z doświadczeniami zapewniającą oczekiwaną efektywność elektryczną, była nie mniejsza niż 1000 M Ω . Dla nowego wyrobu, dolną granicę rezystancji elektrycznej określono na poziomie 100 k Ω , a by zapewnić ograniczoną ochronę przed niebezpiecznym porażeniem prądem elektrycznym lub przed zapłonem w sytuacji uszkodzenia urządzenia elektrycznego pracującego przy napięciu 250V. Jednak użytkownicy powinni być świadomi tego, że w określonych warunkach obuwie może nie stanowić dostatecznej ochrony i dla ochrony użytkownika powinny być zawsze podjęte dodatkowe środki ostrożności. Rezystancja elektryczna obuwia może ulec znacznym zmianom w wyniku zginania zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci. Obuwie to nie spełnia swojej założonej funkcji podczas noszenia w warunkach, gdy jest mokro. Jest więc niezbędne dążenie do tego aby obuwie spełniało swoją założoną funkcję odprowadzania ładunków i zapewniało ochronę przez cały czas użytkowania.

Zaleca się użytkownikowi, jeżeli jest to konieczne, ustalenie i wykonywanie regularnych i w częstych odstępach czasu pomiarów rezystancji w miejscu użytkowania.

Obuwie klasy I może absorbować wilgoć, jeśli noszone jest długookresowo, a w wilgotnych i mokrych warunkach może stać się obuwie przewodzącym.

Jeżeli obuwie użytkowane jest w warunkach, w których materiał poduszki ulega zanieczyszczeniu, zaleca się aby użytkownik zawsze sprawdzał właściwości elektryczne obuwia przed wejściem do niebezpiecznego obszaru.

Zaleca się, aby w miejscach, gdzie używane jest obwiecie antyelektrostatyczne, rezystancja podłoża nie była w stanie zniwelować ochrony zapewnianej przez obwiecie. W czasie noszenia obwiecia nie zaleca się wkładania izolujących elementów między podcieszę a stopę użytkownika. Jeśli pomiędzy wewnętrzną stroną podcieszę a stopą umieszczona jest wkładka, zaleca się sprawdzenie właściwości elektrycznych układu obwiecie/wkładka.

UTYLIZACJA - Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego

W przypadku zgubienia lub zniszczenia niniejszej instrukcji można ją otrzymać maillem pisząc na adres biuro@nordstar.com.pl. Instrukcja zostanie wysłana w formie pliku. Niniejszą instrukcję można wielokrotnie powtórzyć, aby zapoznać się z nią każdy użytkownik tego typu wyrobu.

Adres strony internetowej, na której można uzyskać zgodności: I.F. - www.nordstar.com.pl