

URSA
GLASSWOOL



Doskonałe własności izolacyjne wełny utrzymują ciepło w pomieszczeniu w okresie zimowym oraz zapewniają przyjemny chłód w okresie upałów. URSA GLASSWOOL chroni również przed niechcianym hałasem, a jako materiał niepalny, o klasie reakcji na ogień (euroklasa) A1 skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia i rozwoju pożaru.

! ważne

Mineralna wełna szklana powstająca w większości z recyklingu stłuczki szklanej i jednocześnie sama nadająca się do powtórnego odzysku jest materiałem, który łączy w sobie dwie najważniejsze cechy z punktu widzenia efektywności działania warstwy termoizolacji:

- trwałość i stabilność wymiarów;
- stałość i stabilność własności izolacyjnych.

Dodatkowo posiada takie cechy jak:

- **bezpieczeństwo pożarowe (euroklasa A1 - wyrób NIEPALNY);**
- zdolność do kompresji;
- bardzo niska masa własna;
- łatwość w transporcie i przechowywaniu;
- łatwość stosowania;
- brak oporu dla przenikającej pary wodnej,

które czynią wełnę mineralną jednym z najlepszych rozwiązań termoizolacyjnych.

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza

32 268 02 02
Infolinia URSA
www.ursa.pl

Biuro handlowe
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. +48 22 87 87 760
ursa.polska@ursa.com

Mata do izolacji cieplnej, ogniochronnej i akustycznej, z mineralnej wełny szklanej. Materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, hydrofobizowany, odporny na pleśń i grzyby, wykonany z włókien sprężystych.

WYMIARY I PAKOWANIE :

index	grubość [mm]	szerokość [mm]	długość [mm]	paczka [mb]	paleta		
					[paczek]	[mb]	[m²]
* 2093459	22	50	15 000	180	36	6 480	324,00
* 2093460	22	60	15 000	150	36	5 400	324,00
2093466	22	80	15 000	120	36	4 320	345,60
* 2093456	22	90	15 000	105	36	3 780	340,20
* 2093470	22	100	15 000	90	36	3 240	324,00
2093438	22	115	15 000	75	36	2 700	310,50
* 2093458	22	140	15 000	60	36	2 160	302,40
* 2093467	22	170	15 000	60	27	1 620	275,40
* 2093468	22	200	15 000	45	36	1 620	324,00
* 2093469	22	200	15 000	45	36	1 620	324,00
* 2093601	30	100	10 000	60	36	2 160	216,00
* 2093603	30	150	10 000	40	36	1 440	216,00
* 2093604	30	180	10 000	30	36	1 080	194,40
* 2093605	30	200	10 000	30	36	1 080	216,00
* 2093619	50	50	10 000	120	36	4 320	216,00

* produkt dostępny na specjalne zamówienie

ZASTOSOWANIE :



mostki termiczne



podłogi pływające



szkielet drewniany



ścianka działowa

DOKUMENTACJA :

- Produkty nie są produktami lub substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu (REACH) art. 31 i 33 rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami.
- Atest Higieniczny dla wyrobów produkowanych w fabryce w Dąbrowie Górniczej.
- Mineralna wełna szklana z fabryki w Dąbrowie Górniczej jest zgodna z EUCEB i RAL i spełnia postanowienia Noty Q.
- Zakład produkcyjny wełny mineralnej w Dąbrowie Górniczej posiada certyfikaty zarządzania: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018.
- Produkt zastosowany w budynkach jako izolacja pozwala na spełnienie wymagań certyfikacji budynków w systemach BREEAM i LEED.
- URSA rekomenduje kalkulator Termo oraz aplikację mobilną URSA PL do sprawdzenia doboru izolacji termicznej pod kątem warunków termicznych i wilgotnościowych oraz spełnienia wymagań minimalnej izolacyjności cieplnej - Warunków Technicznych.
- Wyroby z wełny mineralnej produkowane w fabryce Dąbrowie Górniczej objęte są Deklaracją Środowiskową typu III zgodną z PN-EN 15804+A1:2014-04.



ZALECENIA MONTAŻOWE :

- po rozpakowaniu paczki należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wymiarów nominalnych, delikatne wstrząśnięcie może przyspieszyć rozprężanie.
- instalować należy wyłącznie produkt nieposiadający żadnych wad,
- montaż wełny może nastąpić wyłącznie w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza w czasie montażu, jak i stale po jego wykonaniu nie przekracza wartości wskazanych przez producenta systemu GK i jednocześnie w warunkach braku występowania zjawiska wykrapłania pary

dodatkowe zalecenia przy instalacji jako izolacja obwodowa

- taśma TRS winna być zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci pochodzącej z wylewanych na mokro warstw wyrównawczych i dociskowych,

dodatkowe zalecenia przy instalacji jako izolacja lekkich ścianek działowych

- ścianka działowa GK powinna być montowana zgodnie z wytycznymi producenta systemu GK,
- taśma TRS winna być zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci pochodzącej z wylewanych na mokro warstw wyrównawczych i dociskowych,

ZALETY WEŁNY SZKLANEJ :

- łatwa w transporcie dzięki niskiej masie i zastosowanej kompresji,
- łatwa w montażu dzięki sprężystości i łatwości wykonywania ewentualnych docinek,
- szerokości płyt dostosowana do najpopularniejszego rozstawu profili systemów GK,
- sprężysta i elastyczna, nie koliduje i nie stwarza problemów w przypadku rozkładania wszelakiego rodzaju instalacji.

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE :

index	grubość [mm]	szerokość [mm]	długość [mm]	opis
2091282	20	600	1250	URSA TEP - płyta do izolacji akustycznej podłóg pływających
2091283	23	600	1250	
2091284	28	600	1250	
2094399	50	600	1250	URSA SILENTIO 38 - płyta do izolacji akustycznej lekkich ścianek działowych
2094014	75	600	1250	
2094401	100	600	1250	
2094217	50	600	1250	URSA SILENTIO 33 - płyta do izolacji akustycznej lekkich ścianek działowych
2094218	75	600	1250	
2094219	100	600	1250	

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza

Infolinia
URSA
32 268 02 02
www.ursa.pl

Biuro handlowe
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. +48 22 87 87 760
ursa.polska@ursa.com

ver 26.03.2021 MD



URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego.
URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Wszelkie nazwy handlowe lub towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Stan na dzień: 26.03.2021

Chrońmy i oszczędzajmy środowisko naturalne. Nie drukuj i nie powielaj dokumentu jeśli nie musisz. Jeśli jest to konieczne drukuj w ustawieniach eco oraz w druku dwustronnym.