



K 3

Krótki czas przygotowania do pracy, komfortowa mobilność i niewielki ciężar charakteryzują urządzenie z linii Standard klasy K 3.



1 Quick Connect

- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.

3 Porządek i wygoda

- Duży hak na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie zwiniętego węża ciśnieniowego.

2 Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący

- Proste korzystanie ze środków czyszczących.



K 3

- Uchwyt na wąż wysokociśnieniowy oraz kabel zasilający gwarantują porządek po zakończonej pracy
- Uchwyt na lancę rotacyjną
- Zbiornik na detergent

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.601-812.0
		4039784819320
Ciśnienie	bar / MPa	20-120 / 2-12
Wydajność tłoczenia	l/h	380
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	bis zu 40
Moc przyłącza	kW	1,6
Ciężar bez wyposażenia	kg	6,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	275 x 279 x 803
Zasilanie	V / Hz	220-240 / 50-60

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy	Przyłącze Quick Connect
Lanca Vario Power	■
Dysza rotacyjna	■
Wąż wysokociśnieniowy	m 6
System szybkozłącza Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego przez	Zbiornik
Wbudowany filtr wody	■
Złączka 3/4"	■
■ Objęte dostawą.	



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wyposażenie do mycia powierzchni twardych										
T-Racer T 350	1	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 – K7.	☐
PS 40 Szczotka Power	2	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	☐
Dysze zamienne do T-Racer, szare	3	2.640-727.0							Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K5.	☐
Dysze zamienne do T-Racer	4	2.643-338.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.	☐
Dysze zamienne do T-Racer T 350	5	2.643-335.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.	☐
Lance spryskujące										
Lanca teleskopowa	6	2.642-347.0								☐
Ośłona przeciwbryzgowa	7	2.642-706.0							Przezroczysta osłona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonata do mycia kątów i krawędzi.	☐
Lanca kątowna	8	2.638-817.0							Długa lancia kątowna (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	☐
Pojedyncza lancia przedłużająca	9	2.643-240.0							Pojedyncza lancia przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	☐
VP 180 S Krótka lancia Vario Power 360° do K 2 - K 7	10	2.643-254.0							Krótka lancia Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	☐
MP 145 Dysza Multi Power do K 3 - K 5	11	2.643-239.0							Lanca Multi Power wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego.	☐
Lanca Vario Power Full Control VP 120 dla K 2 - K 3	12	2.642-724.0							Regulacja ciśnienia strumienia wody poprzez przekręcenie lancy.	☐
DB 120 Full Control Lanca rotacyjna dla K 2 - K 3	13	2.642-727.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odpajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.	☐
Ośłona dyszy rotacyjnej	14	2.640-916.0							Ośłona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Ośłona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	☐
VP 145 Lanca Vario-Power do K 3 - K 4	15	2.643-235.0							Lanca Vario-Power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcenie lancy.	☐
DB 145 Dysza rotacyjna do K 2 - K 4	16	2.643-244.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy.	☐

☐ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Specjalne zastosowania										
FJ 6 dysza do piany	17	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	18	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	19	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	20	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	21	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	22	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Złączka Vario	23	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Zestaw do mokrego piaskowania	24	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐
Uchwyt ścienny na wyposażenie	25	2.641-630.0							Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odształcaniem.	☐
Szczotki i gąbki										
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	26	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	☐
Szczotka do felg i kół	27	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	☐
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	28	2.640-732.0								☐
Szczotka obrotowa WB 100	29	2.643-236.0							Obrotowa szczotka z miękką szczecina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	☐
Miękka szczotka uniwersalna WB 50	30	2.643-246.0							Uniwersalna szczotka o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.	☐
WB 150 szczotka power	31	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	☐

☐ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Szczotka obrotowa WB 120	32	2.644-060.0							Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	☐
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	33	2.644-129.0							Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych - z systemem anti-twist i złączem Quick Connect										
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	34	2.643-585.0							Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 - K 7.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku										
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	35	2.643-037.0							Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	☐
Pozostałe										
G 180 Q Pistolet Quick Connect	36	2.642-889.0							Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	☐
Filtr wody	37	4.730-059.0							Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	☐
Zestaw o-ringów	38	2.640-729.0								☐
Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku										
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	39	2.641-721.0							Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.	☐
Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	40	2.641-710.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	41	2.641-709.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	42	2.641-708.0							Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. 10 m wysokiej jakości wąż o wyższej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Do urządzeń K3 - K7 produkowanych od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐

☐ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Elementy połączeniowe										
Uniwersalna szybkozłączka Plus	1	2.645-193.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	2	2.645-194.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	3	2.645-192.0							Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalne złącze	4	2.645-191.0							Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Węże										
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	5	2.645-156.0							Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m wężem ogrodowym.	☐
Zestaw zasilający	6	2.645-258.0							Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.	☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	7	2.645-138.0							Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	8	2.645-142.0							Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	☐
Przechowywanie węży i wózki na węże										
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	9	2.645-165.0							Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając płatanii się i zaginaniu węża.	☐
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	10	2.645-167.0							Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając płatanii się i zaginaniu węża.	☐
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	11	2.645-164.0							Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając płatanii się i zaginaniu węża.	☐

☐ Dostępne akcesoria.