



Deklaracja właściwości użytkowych

No. KAQ_0413

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **AQUAPANEL® Joint Filler - grey**
JFG_131094_001
JFG_131094_012
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Masa szpachlowa do AQUAPANEL® Cement Board**
3. Producent: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn**
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6. a) Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
6. b) Europejski dokument oceny / Europejski ocena techniczna / Jednostka ds. oceny technicznej /
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkow:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	Wc 2
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu = 5$ (na mokro); $\mu = 20$ (na sucho) wartości tabelaryczne EN 1745
Przyczepność	$\geq 0,07 \text{ N/mm}^2$, FP: B
Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość	$\leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P = 50%; $\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P = 90% (wartości tabelaryczne EN1745, gęstość $\leq 1400 \text{ kg/m}^3$)
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD


8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Iserlohn, 28.06.2022


Harald Kfelstein
Technical Director
Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG


Mayank Upadhyay
Product and Digital Technology Manager
Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG

28.5.2014 L 159/43 Official Journal of the European Union EN

AQUAPANEL®

Be certain, choose AQUAPANEL®