

BOTAMENT® PB

Portaldichtband

BOTAMENT® PB jest poprzecznie elastyczną taśmą uszczelniającą obustronnie pokrytą włókniną. Samoprzylepna krawędź taśmy umożliwia łatwe mocowanie do podłoża. Taśma nadaje się do stosowania w systemie z BOTAMENT® RD 2 The Green 1.

Właściwości

- ❖ wysoka elastyczność
- ❖ łatwa obróbka dzięki samoprzylepnej krawędzi
- ❖ wysoka odporność na rozrywanie
- ❖ szybkie i łatwe układanie
- ❖ wysoka odporność na procesy starzenia

Obszary zastosowania

- ❖ szybkie i pewne połączenie izolacji wykonanej z BOTAMENT RD 2 The Green 1 ze stolarką balkonową/okienną
- ❖ na balkonach do połączenia izolacji w miejscach występowania termołączników zbrojenia
- ❖ do uszczelniania spoin przyłączeniowych, narożnych, dylatacyjnych

BOTAMENT® PB nadaje się do stosowania na podłożach drewnianych, produktach drewnopochodnych, tworzywach sztucznych oraz aluminium malowanym proszkowo.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być:

- ❖ suche, czyste i nieprzemarznięte
- ❖ nośne
- ❖ oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych i innych luźnych części
- ❖ wyrównane w pionie i poziomie

Obróbka

- ❖ Botament PB przykleja się na przygotowane podłoże po usunięciu papierowej warstwy zabezpieczającej. Należy unikać pęcherzy oraz zagłębień
- ❖ Botament PB należy wtopić w pierwszą warstwę Botament RD2 The Green 1
- ❖ przy wykonaniu drugiej warstwy Botament RD2 The Green 1 brzegi taśmy należy jeszcze raz pokryć masą izolacyjną

Spoiny dylatacyjne należy przenieść z podłoża na powierzchnię posadzki. Taśmę Botament PB należy wklejać w szczeliny dylatacyjne z fałdą kompensującą (tzw. Omega).

Dane techniczne

Baza materiałowa	polietylen pokryty włókniną
Kolor	niebieski
Opakowanie	20 m- rolka
Przechowywanie	w chłodnym i suchym miejscu
Grubość	0,7 mm
Szerokość	400 mm
Ciężar	146 g/m
Współczynnik S _d	~ 100 m
Odporność na wodę pod ciśnieniem EN 1928	> 1,5 bar
Odporność na temperaturę	- 30 °C do + 90 °C

Ważna wskazówka

BOTAMENT® PB należy chronić przed promieniowaniem UV.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-1707. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe • ul. Prądyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.com