


FDK 415

Klej wodoszczelny do taśm i mat 1K

FDK 415



* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EMISYJNOŚĆ

Oznakowanie CE	n/d
Francuskie wymogi, LZO (VOC)	Nie
GEV-EMICODE	EC1 ^{PLUS} bardzo niski poziom emisji ^{PLUS}
GISCODE	Składnik A: ZP1 Składnik B: D1
Zawartość SVHC	Patrz karta charakterystyki sekcja 15.1.
Zawartość LZO	< 60 µg/m ³

SYSTEMY CERTYFIKACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

DGNB (wersja 2023)	Spełnia wymagania (najwyższego) poziomu jakości 4 zgodnie z linią 9
LEED (wersja 2014)	Spełnia wymagania kredytu EQ (materiały niskoemisyjne), ponieważ dostępny jest certyfikat GEV Emicode, a produkt nie jest objęty dyrektywą Decopaint. Spełnia wymagania dla Kredytu MR (Ujawnianie i Optymalizacja Produktów Budowlanych - Deklaracje Środowiskowe Produktów), ponieważ produkt jest objęty wzorem EPD.
QNG (Version 2023)	Spełnia wymagania zgodnie z wierszem 3.3 załącznika 313. Spełnia wymagania wiersza 1.1 załącznika 313.

EPD · DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU WG NORM ISO 14025 i EN 15804

Grupa produktów	Modyfikowane zaprawy mineralne z grupy 3
Właściciel deklaracji	FEICA, EFCC, IVK, DBC
Wydawca	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Właściciel programu	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Numer deklaracji	EPD-DBC-20220219-IBF1-EN
Przydział	Produkt jest objęty wzorem EPD.

Oprócz tej karty danych prosimy również o zapoznanie się z naszymi informacjami technicznymi o produkcie i Kartą Charakterystyki. Są one dostępne do pobrania na stronie www.sopro.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu oraz wymienionych tutaj systemów certyfikacji budynków lub innych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu/adresem e-mail:

+22 335 23 00 | dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl