

Deklaracja właściwości użytkowych: nr. CPR-DE3/0525.2.pol

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Sopro FDF 525

2. Zamierzone zastosowanie:

**Zestawy wodoszczelnych pokryć ścian i podłóg w pomieszczeniach mokrych
Zestawy wyrobów nanoszonych w postaci płynnej**

3. Producent:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Niemcy), www.sopro.com

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+ dla zakładowej kontroli produkcji
System 3 dla reakcji na ogień**

5. Europejski dokument oceny:

ETAG 022 część 1 : 2007

Europejska ocena techniczna:

ETA 13/0155 z 26.05.2014

Jednostka ds. oceny technicznej:

**Jednostka notyfikowana DS Certificering A/S - ETA-Danmark, numer jednostki notyfikowanej 0527
wystawiła Europejską Aprobata Techniczną ETA-13/0155.**

Jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., numer jednostki notyfikowanej: 0921, przeprowadziła zgodnie z systemem 2+ wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i ciągłą walidację zakładowej kontroli produkcji.

Jednostka notyfikowana MPA Dresden GmbH, numer jednostki notyfikowanej: 0767, przeprowadziła badanie wyrobu w zakresie reakcji na ogień na bazie próbek producenta wytworzonych w systemie 3.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E/E _{fl}
Przepuszczalność pary wodnej Wodoszczelność Zdolność do mostkowania pęknięć Przyczepność Odporność na ścieranie Zdolność do mostkowania połączeń Szczelność na połączeniach z elementami instalacji Odporność po starzeniu termicznym – zdolność do mostkowania pęknięć Odporność po starzeniu termicznym – Przyczepność Przyczepność po oddziaływaniu wody Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej Naprawialność Grubość Aplikacja	$s_d = 72,0$ m wodoszczelny 0,75 mm kategoria oceny 2: $> 0,5$ N/mm ² NPD wodoszczelny wodoszczelny kategoria oceny 2: 0,75 mm kategoria oceny 2: $> 0,5$ N/mm ² kategoria oceny 2: $> 0,5$ N/mm ² kategoria oceny 2: $> 0,5$ N/mm ² naprawialny $> 0,4$ mm właściwy
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	patrz KCH

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wiesbaden, 14/10/2019


ppa. Stefan Großmann,
Kierownik Technologii Produktu