



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 01716

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CX 5
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyrób do kotwienia stosowany przy wzmacnianiu betonu przez zamontowanie stali zbrojeniowej (prętów) w budynkach i pracach inżynierskich
3. Producent: Henkel Polska Operations Sp.z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.
Produkowana w zakładach produkcyjnych: Henkel Polska Operations Sp.z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
Henkel Polska Operations Sp.z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 1504-6:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488
Instytut Techniki Budowlanej, zakład Certyfikacji 1488-CPR-0612/Z
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy.
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy.
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy.
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 1504-6:2006
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05 \%$	
Przyczepność przy wyrywaniu	Przemieszczenie $\leq 0,6$ mm przy	
Zawartość substancji niebezpiecznych	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpis(a):

Małgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager
(imię i nazwisko)

Małgorzata Lipnicka
(podpis)

Piotr Urynek
Kierownik ds. Jakości CEE North

(imię i nazwisko)

(podpis)

Stąporków, 31.03.2022
(miejsce i data wydania)