



ATLAS MYKOS NR 1

do usuwania grzybów i glonów

- doskonały do pomieszczeń o dużej wilgotności
- efektywnie czyści nie powodując przebarwień
- bezpieczny dla powierzchni ceramicznych, akrylowych i chromowanych



Właściwości

ATLAS MYKOS nr 1 to preparat o działaniu grzybo- i glonobójczym, na bazie wysoko skutecznych biocydów powierzchniowo-czynnych.

Niszczy mikroorganizmy na czyszczonej powierzchni w różnej fazie ich rozwoju.

Działa szybko i skutecznie.

Jest łatwy w aplikacji.

Odkazane powierzchnie można pokrywać m.in. farbami, tynkami i płytkami ceramicznymi.

Przeznaczenie

Służy do doraźnej lub profilaktycznej, okresowej dezynfekcji powierzchni wani, kabin prysznicowych, posadzek w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, na powierzchniach zewnętrznych (np. balkony).

Pozwala na likwidację słabych i średnich nalotów pochodzenia biologicznego z różnych podłoży – mineralnych, okładzin ceramicznych, powierzchni akrylowych, fug cementowych i epoksydowych.

Przywraca estetykę wykończenia – likwiduje punktowe lub powierzchniowe naloty wywołane przez grzyby pleśniowe na powierzchni uszczelniających silikonowych lub poliuretanowych, na spoinach i innych materiałach budowlanych, nie wywołując zmiany barwy, matowienia czy wyświecenia.

Rekomendowany jest do użytku domowego.

Ma działanie profilaktyczne – chroni powierzchnię przed rozwojem korozji biologicznej.

Produkt o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno, np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, beton, wapienie, kamienie, itp. materiały.

MIEJSCE UŻYCIA

elewacje budynków (ocieplonych i nie ocieplonych)	rekomendowany ATLAS MYKOS PLUS
tarasy	rekomendowany ATLAS MYKOS PLUS
piwnice	rekomendowany ATLAS MYKOS PLUS
pralnie	+
łazienki	+
kuchnie	+
baseny	rekomendowany ATLAS MYKOS PLUS

RODZAJ ZAKAŻENIA

grzyby podstawczaki, należące do klasy <i>Basidiomycetes</i>	+
pleśń: <i>Aspergillus Niger</i> , <i>Aspergillus terreus</i> , <i>Paecilomyces variotti</i> , <i>Penicillium funiculosum</i> , <i>Penicillium ochrochloron</i> , <i>Scoptariopsis brevicaulis</i> , <i>Trichoderma viride</i> .	+
porosty	+
glony	+
mchy	+
bakterie	+



RODZAJ PODŁOŻA	
beton	rekomendowany ATLAS MYKOS PLUS
tyniki cementowe i cementowo-wapienne	rekomendowany ATLAS MYKOS PLUS
nieotynkowane mury z cegieł, pustaków i bloczków	rekomendowany ATLAS MYKOS PLUS
powłoki malarskie	+
posadzki i podkłady cementowe	rekomendowany ATLAS MYKOS PLUS
fugi	+
kamień	+
armatura	+
uszczelki	+
ramy okienne, ościeżnice (z wyłączeniem drewnianych)	+

Wymagania techniczne

Wyrób posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7344/18. Substancja czynna – alkil (C_{12-16}) - chlorku dimetylobenzylamonu = 0,480 g/100 g, 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on 0,049 g/100 g. Produkt wykazuje działanie biobójcze wobec glonów i grzybów pleśniowych w ilości co najmniej 150 g/m².

Czyszczenie

Osuszanie i zabezpieczanie podłoża

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć powierzchnię przed możliwym zawilgoceniem, np. poprzez np.:

- odtworzenie izolacji pionowej lub/i poziomej,
- poprawa obróbki dekarskiej na elewacji
- zapewnienie dobrej wentylacji.

Przygotowanie preparatu

Preparat jest gotowy do użycia.

Usuwanie nalotu.

Technologię czyszczenia dobrać trzeba indywidualnie dla danej sytuacji. O wyborze decyduje lokalizacja powierzchni i stopień jej zainfekowania. Zainfekowaną powierzchnię, jeszcze przed zastosowaniem preparatu grzybobójczego, należy wstępnie oczyścić z nalotów.

Odkazanie powierzchni

Środek należy nakładać bezpośrednio z butelki lub używając gąbki czy szmatki. Preparat należy dozować równomiernie i obficie, aż do całkowitego zwilżenia powierzchni i pozostawić na co najmniej 6–12 godzin. Następnie zanieczyszczenia należy usunąć metodą mechaniczną. W razie potrzeby zabieg powtórzyć.

Zabezpieczanie powierzchni.

Malowanie oraz inne prace wykończeniowe na powierzchniach, na których zastosowano ATLAS MYKOS nr 1 można przeprowadzić nie wcześniej niż po 48 godzinach od użycia preparatu, po całkowitym wyschnięciu powierzchni. W przypadku zastosowania preparatu wewnątrz, użytkowanie pomieszczeń można rozpocząć po upływie 48 godzin od naniesienia środka. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu należy stosować właściwe osłony dróg oddechowych (maski). W przypadku możliwości kontaktu z produktem stosować rękawice ochronne (czas przebicia powyżej 480 minut, zgodnie z PN-EN 374).

Zużycie

Na jednokrotne stosowanie preparatu zużywa się 0,1 l preparatu na 1 m² zainfekowanej powierzchni.

Opakowania

Pojemniki plastikowe z atomizerem: 0,5 l.

Informacje o bezpieczeństwie

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę. Zawiera 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze i obserwować. W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu, zawrotów głowy, nudności lub utraty przytomności, natychmiast wezwać pomoc medyczną. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować wspomaganie oddechu lub sztuczne oddychanie.

Po styczności ze skórą (lub z włosami): zdjąć zanieczyszczoną odzież, miejsce wystawione na działanie mieszaniny spłukać wodą, a następnie umyć mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy skontaktować się z lekarzem i w razie możliwości okazać kartę charakterystyki mieszaniny.

Po styczności z oczami: nie trzeć oczu, natychmiast opłukać dużą ilością wody przez minimum 15 minut, podczas płukania trzymać oczy szeroko otwarte, wyjąć soczewki kontaktowe. Konieczna jest konsultacja okulistyczna.

Po połknięciu: wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów, skontaktować się z lekarzem.

Najważniejsze ostre i późne objawy oraz skutki narażenia: nie zidentyfikowane

Postępowanie z odpadami: zawartość pojemnika jak i pojemnik usuwać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Przechowywanie i transport

Przewozić i przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +10°C do +30°C, Chronić przed mrozem. Przed użyciem produkt powinien zostać wymieszany. Chronić przed wyciekami z pojemnika i przedostaniem się do środowiska m. in. poprzez odpowiednie ukształtowanie naczynia zbierającego oraz poprzez właściwą kontrolę procesu przelewania. Przy zachowaniu powyższych warunków nie są znane żadne niekorzystne interakcje. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.

W trakcie stosowania produkt może mieć drażniący zapach.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Aktualna dokumentacja techniczna produktu dostępna jest na www.atlas.com.pl.

Data aktualizacji: 2019-03-05

