

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 139/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana mdm® Ventia N Titanium

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych i ścian

3. Producent:

MDM NT sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko Biała
www.mdmnt.com

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3, System 4 w zakresie reakcji na ogień

5. Norma zharmonizowana:

EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1023

1454

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
		Rezultat	
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]		F	
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]		-40	
Przenikanie pary wodnej, Sd [m]		0,02(+0,02/-0,005)	
Odporność na prześląkanie wody	Przed sztucznym starzeniem	W1	
	Po sztucznym starzeniu	W1	
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]		MD	CD
	Przed sztucznym starzeniem	400(+/-100)	270(+/-65)
	Po sztucznym starzeniu	350(+/-80)	200(+/-40)
Wydłużenie [%]		MD	CD
	Przed sztucznym starzeniem	100(+/-70)	105(+/-55)
	Po sztucznym starzeniu	50(+/-25)	60(+/-25)
Wytrzymałość na rozdzielanie [N]		MD	CD
		200(+60/-50)	250(+105/-100)

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna:
EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Piechaczek

Bielsko Biała

2.08.2024