

Deklaracja właściwości użytkowych: nr. CPR-DE3/0667.3.pol

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Sopro MEG 667

2. Zamierzone zastosowanie:

Klej cementowy szybkowiązący o podwyższonych parametrach do układania płytek i płyt ceramicznych na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz

3. Producent:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Niemcy), www.sopro.com

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3 dla badania typu
System 4 dla reakcji na ogień**

5. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007 + A1:2012

Jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana Kiwa Polymer Institut GmbH, numer jednostki notyfikowanej: 1119, przeprowadziła badanie typu wyrobu na podstawie próbek producenta wytworzonych w systemie 3.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E*
Wytrzymałość złącza, jako: - przyczepność wczesna - przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość dla: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie - przyczepność po starzeniu termicznym - przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

* Odpowiednia dokumentacja techniczna : Klasa reakcji na ogień, która została zadeklarowana bez wymogu przeprowadzania prób zgodnie z decyzją Komisji 2010/81/UE

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wiesbaden, 04/01/2021



ppa. Stefan Großmann,
Kierownik Technologii Produktu