



Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm



Stosowany jako dodatek do żywic Sopro EPG 1522 i Sopro BH 869 dla wytworzenia zaprawy epoksydowej i antykapilarnej oraz jako posypka, zwiększająca przyczepność na powierzchniach pokrytych podkładem epoksydowym Sopro EPG 1522 przed naniesieniem uszczelnienia Sopro PU-FD na ścianach i posadzkach.

- Uziarnienie 0,1 - 0,5 mm
- Jako dodatek do wytworzenia mas szpachlowych
- Jako dodatek do żywic Sopro EPG 1522, Sopro BH 869 dla wytworzenia zapraw epoksydowych
- Jako posypka zwiększająca przyczepność preparatów gruntujących na bazie żywicy reaktywnej
- Jako składnik systemowy w połączeniu z podkładem Sopro EPG 1522 i uszczelnieniem Sopro PU-FD na ściany i posadzki.

Zastosowania	Sopro QS 507 to płukany, oczyszczony metodą hydroklastyfikacji, wysuszony piasek kwarcowy, z udziałem $\text{SiO}_2 > 99\%$. Stosowany jako dodatek do żywic Sopro EPG 1522, Sopro BH 869, dla wytworzenia zaprawy epoksydowej i antykapilarnej oraz jako posypka, zwiększająca przyczepność na podkładzie Sopro EPG 1522 przed zastosowaniem uszczelnienia Sopro PU-FD.
Składowanie	W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach.
Opakowania	Worek 25 kg
Wskazówki BHP	Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP). Hasło ostrzegawcze: brak. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak. Zwroty wskazujące środki ostrożności: brak. Polecenia specjalne: brak. Specjalne postanowienia zgodne z załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.