



PREPARAT MYJĄCY • DO USUWANIA TŁUSTYCH OSADÓW

USUWA
OLEISTE OSADY



Baso Anti Oily

Preparat myjący do basenów

UN 3266

Zastosowanie: Baso Anti Oily to alkaliczny preparat myjący do usuwania tłustych osadów linii wodnej oraz niecki i płyty basenowej, lin torowych i innych powierzchni. Skutecznie usuwa tłuste, zestarzałe zabrudzenia, nie niszczy folii basenowej, płytek ceramicznych i innych tworzyw. Zawarte w nim inhibitory znacznie opóźniają proces korozji części metalowych. Baso Anti Oily może być wykorzystywany przy zmywaniu urządzeniami wysokociśnieniowymi.

Sposób użycia: Preparat stosuje się w rozcieńczeniu z wodą w stosunku od 1:10 do 1:20 w zależności od stopnia zabrudzenia. Przygotowanym roztworem spryskać zabrudzoną powierzchnię i pozostawić na kilka minut. Następnie myć za pomocą szczotki lub pada. Miejsca szczególnie zabrudzone należy myć preparatem bez rozcieńczania, następnie myć powierzchnię słupek strumieniem wody.

Zawiera: wodorotlenek potasu, 5–15% EDTA, <5% środki konserwujące, <5%, kompozycja zapachowa.

Pierwsza pomoc:

Wdychanie: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze z dala od miejsca narażenia, w przypadku dłużej trwających dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą ilością wody.

Kontakt z oczami: przepłukać oczy dużą ilością wody najlepiej bieżącej przy szeroko otwartej powiece, jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się skontaktować się z lekarzem.

Spożycie: przemyć usta i podać dużą ilość wody do picia, nie wywoływać wymiotów, zawiadomić lekarza i pokazać kartę charakterystyki preparatu.

W przypadku wystąpienia uczulenia uniemożliwić kontakt z preparatem, skontaktować się z lekarzem.

NIEBEZPIECZESTWO:

H314 – powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy

P301+P330+P331 – W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

P501 – Zawartość/pojemnik usunąć do uprawnionego odbiorcy odpadów. Postępować zgodnie z przepisami krajowymi.

Ostrzeżenie: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieprawidłowe użycie środka. Przed użyciem przeczytaj etykietę lub kartę charakterystyki.

Przechowywanie: Preparat przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach.

Numer partii i data produkcji: na opakowaniu

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach zgodnie z warunkami przechowywania.

Wyprodukowano przez:

Acrylmed Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 33
63-100 Śrem
tel. 61 28 35 541
tel. alarmowy: 61 28 22 621
(pn.–pt. 7:00–15:00)

Wyprodukowano dla:

AGRECOL
Agrecol sp. z o.o.
Mieszary 2,
98-400 Wieruszów
www.agrecol-firma.pl

Zawartość:

1 L



NIEBEZPIECZESTWO

UFI: 9M00-GONX-N00T-FTGA



5 902341 00634