

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 10/ZP/22

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

System rynnowy z PVC-U

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Rury spustowe i kształtki rurowe**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

System składający się z rur i kształtek z PVC-U przeznaczony do stosowania jako nadziemne, zewnętrzne rury spustowe do wody deszczowej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Gamrat Spółka Akcyjna, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny zgodności 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 12200-1:2016-05 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”;

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Rury spustowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	≥ 42	
Wydłużenie przy zerwaniu, %	≥ 100	
Wytrzymałość na rozciąganie uderowe, kJ/m ²	≥ 500	
Temperatura mięknięcia wg Vicata, °C	≥ 75	

Kształtki rurowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura mięknięcia wg Vicata, °C	≥ 75	

Rury spustowe i kształtki rurowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Sztuczne starzenie – zmiana barwy	Nie przekracza 3 stopnia skali szarej (zapis oznacza, że zmiana barwy po starzeniu wynosi 5-3 w skali szarej)	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Jacek Sepioł – Dyrektor Zakładu Profile

Pełnomocnik GAMRAT S.A.
Dyrektor Zakładu Profile

Jasło, 02.12.2022

mgr inż. Jacek Sepioł

(podpis)