

IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

– efekt mokrej kostki

Impregnat do kostki brukowej. Roztwór żywicy alkilosilikonowej w rozpuszczalniku organicznym.

Przeznaczenie:

Preparat do impregnacji kostki brukowej, powierzchni betonowych, płytów betonowych. **Nie zaleca się stosowania do impregnacji płyt tarasowych. Ze względu na nierównomierne zagęszczenie płyt, impregnacja może spowodować przebarwienia.**

Korzyści:

Impregnat chroni przed wpływem warunków atmosferycznych zarówno nowe, jak i stare produkty betonowe. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w podłoże, ograniczając rozwój glonów i porostów. Wytwarza wysokoodporną warstwę na zabezpieczonych powierzchniach kostki brukowej i powierzchniach betonowych. Ogranicza powstawanie wykwitów solnych. Uwydatnia i ożywia kolor dając efekt tzw. „mokrej kostki”.

Sposób użycia:

Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone i stabilne. W przypadku kostek z licznymi wykwitami, należy umyć powierzchnię produktem marki FEDA „Czyścik do kostki”. Impregnat наносimy równomiernie za pomocą pędzla lub natrysku do nasycenia podłoża. Zalecane jest wykonanie dwukrotnej impregnacji. Drugą warstwę наносimy po wyschnięciu pierwszej. Zalecane jest impregnowanie po min. 3 dniach słonecznych i bez opadów. Temp. nakładania od +10 do +25°C. Do momentu wyschnięcia należy chronić impregnowane powierzchnie przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Uwaga!

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić próby sprawdzające działanie impregnatu na małym fragmencie podłoża. Wynik próby należy ocenić 24 godziny po wymalowaniu. Kostkę należy zaimpregnować nie wcześniej niż 6 miesięcy po ułożeniu, w celu wysezonowania. Z uwagi na różnorodność technologii produkcji kostek brukowych, firma nie ponosi odpowiedzialności za brak pożądanego efektu oczekiwanego przez klienta. Nie jest zalecana impregnacja kostek koloru białego.

Wydajność:

W zależności od chłonności kostki z 1l preparatu można zaimpregnować od 6 do 10m² przy jednokrotnej impregnacji.

BHP

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodne z kartą techniczną i kartą charakterystyki. Używać odzieży ochronnej, a przy natrysku stosować maskę zabezpieczającą drogi oddechowe. Pomieszczenie zamknięte należy dobrze wentylować. Chronić przed dziećmi.

Magazynowanie:

Przechowywać w temp. +10°C do 30°C.

Opakowania:

1l, 5l