

Deklaracja właściwości użytkowych: Nr CPR-DE3/.9001.3.pol

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Sopro SanitärSilikon

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Jednoskładnikowy, sieciujący kwasem octowym uszczelniacz silikonowy,
do zastosowania na fasadach, jako kit szklarski, w pomieszczeniach sanitarnych i obszarach
obciążonych ruchem pieszym**

3. Producent:

**Sopro Polska Sp. z o.o. , ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa (Polska),
www.sopro.pl**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

ift Rosenheim GmbH, numer jednostki notyfikowanej: 0757

ift Rosenheim GmbH, numer jednostki notyfikowanej: 0757

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Typ F EXT-INT CC 25 LM, G CC 25 LM, XS 1 i PW INT 12,5 E

Kondycjonowanie : Metoda A

Podłoże : szkło

Obróbka wstępna: Sopro SilikonPrimer Clean SPC 023

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i gazoszczelność - Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu - Odporność na spływanie - Zmiana objętości - Wytrzymałość na rozrywanie - Właściwości mechaniczne, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody - Właściwości adhezyjne/kohezyjne po oddziaływaniu ciepła, wody i sztucznego światła - Powrót elastyczny - Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu/moduł sieciowy dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C) - Właściwości mechaniczne przy stałym rozciąganiu kitów stosowanych w zimnym klimacie (- 30°C) - Rozwój mikrobiologiczny	spełnia (NF) $\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 10\%$ spełnia (NF) spełnia (NF) spełnia (NF) $\geq 70 \%$ $\leq 0,9 \text{ Mpa}$ spełnia (NF) 0
Trwałość	spełnia (NF)
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	określone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem

(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiesbaden, 27/05/2021



ppa. Stefan Großmann,
Kierownik Technologii Produktu