



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ATLAS SILMUR M-5 (2019)																				
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.																				
Producent:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska www.atlas.com.pl																				
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+																				
Norma zharmonizowana:	EN 998-2:2016 Jednostka Notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej																				
Deklarowane właściwości użytkowe:																					
<table><thead><tr><th>Zasadnicze charakterystyki</th><th>Właściwości użytkowe</th></tr></thead><tbody><tr><td>Wytrzymałość na ściskanie</td><td>5,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Wytrzymałość spoiny: - Wytrzymałość na ścinanie - Wytrzymałość na zginanie </td><td>NPD NPD</td></tr><tr><td>Zawartość chlorków</td><td>0,1 % Cl</td></tr><tr><td>Reakcja na ogień</td><td>A1</td></tr><tr><td>Absorpcja wody</td><td>0,5 kg/(m²·min^{0,5})</td></tr><tr><td>Współczynnik przepuszczalności pary wodnej</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Przewodność cieplna/Gęstość</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Trwałość</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Substancje niebezpieczne</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Wytrzymałość na ściskanie	5,0 N/mm ²	Wytrzymałość spoiny: - Wytrzymałość na ścinanie - Wytrzymałość na zginanie	NPD NPD	Zawartość chlorków	0,1 % Cl	Reakcja na ogień	A1	Absorpcja wody	0,5 kg/(m ² ·min ^{0,5})	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	NPD	Przewodność cieplna/Gęstość	NPD	Trwałość	NPD	Substancje niebezpieczne	NPD	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe																				
Wytrzymałość na ściskanie	5,0 N/mm ²																				
Wytrzymałość spoiny: - Wytrzymałość na ścinanie - Wytrzymałość na zginanie	NPD NPD																				
Zawartość chlorków	0,1 % Cl																				
Reakcja na ogień	A1																				
Absorpcja wody	0,5 kg/(m ² ·min ^{0,5})																				
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	NPD																				
Przewodność cieplna/Gęstość	NPD																				
Trwałość	NPD																				
Substancje niebezpieczne	NPD																				
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.																					
W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 06.06.2024 r.																					
ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości <i>Stasiak</i> Patrycja Stasiak																					