



Excellence is our Passion

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 00510

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CT 32

Zaprawa murarska według projektu ogólnego przeznaczenia (G)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego

Numer partii umieszczony na opakowaniu wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Cementowa zaprawa do murowania i spoinowania klinkieru wewnątrz oraz na zewnątrz budynków

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta

**Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa**

Zakład Produkcyjny Słupsk
26-220 Słupsk
Stara Góra

Zakład Produkcyjny Dzierżoniów
58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszycka 6

Zakład Produkcyjny Wrząca
64-905 Stobno

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela

Nie dotyczy

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów

Część 2: Zaprawa murarska

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji

przeprowadził:

Ustalenie typu wyrobu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji i prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji

w systemie 2+

i wydał:

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1488-CPD-0073

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano została Europejska Ocena Techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja Techniczna
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 13501-1
Wytrzymałość na ściskanie	M 10	PN-EN 998-2
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0,15 N/mm ² (wartość tab.)	PN-EN 998-2
Zawartość chlorków	< 0,03 % Cl	PN-EN 998-2
Absorpcja wody	< 0,1 kg/(m ² *min ^{0,5})	PN-EN 998-2
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	μ : 15/35	PN-EN 998-2
Przyczepność	$\geq 0,1$ MPa – FP:B	PN-EN 998-2
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$	0,67 W/mK (wartość tabelaryczna)	PN-EN 998-2
Trwałość (odporność na zamrażanie i odmrażanie)	- ubytek masy: -0 % - Zmiana wytrzymałości na zginanie: -16 % - Zmiana wytrzymałości na ściskanie : -6 %	PN-EN-85/B-04500

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisali:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Jakości i Wdrożeń

Główny Specjalista ds. Jakości i Wdrożeń
dr inż. *(podpis)*

Stąporków, 01.07.2013
(miejsce i data wydania)

HENKEL POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
Zakład Produkcji
Kierownik Działu Kontrola Jakości
Piotr Urzyński
(nazwisko, stanowisko)
26-220 Stąporków
KONTROLA JAKOŚCI