

# RawlDRIVER

WIERTARKO-WKRĘTARKA  
18 V Li-Ion  
R-PDD18-70-M2

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka R-PDD18-70-M2 jest wszechstronnym urządzeniem o niezwykle wytrzymałej konstrukcji. Akumulator RawlBattery 18 V umożliwia pracę również z wieloma innymi urządzeniami Rawlplug 18 V, co zwiększa użyteczność elektronarzędzia.



## CECHY I KORZYŚCI

Jednotulejowy, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm ułatwia mocowanie wiertła i bitów

Dioda LED podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika

Tryby przekładni planetarnej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 2,0 Ah oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

## PODŁOŻA



Blacha



Stal nierdzewna



Tworzywa sztuczne



Deska tarasowa



Drewno konstrukcyjne



Płyta wiórowa



## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

| Indeks        | Elektronarzędzie | Akumulator R-BAT-182001 [2.0 Ah] | Rawlcase R-RC-4414 | Opakowanie [box] | Ładowarka 1,5 A R-CHR-181501 | Instrukcja obsługi | Rękawice ochronne | EAN           |
|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| R-PDD18-70    |                  |                                  |                    |                  |                              |                    |                   |               |
| R-PDD18-70-M2 | 1                | 2                                | 1                  | -                | 1                            | 1                  | -                 | 5906675506203 |



Wiertarko-wkrętarka R-PDD18-70-M2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Mocna przekładnia planetarna generuje do 70 Nm momentu obrotowego oraz prędkość obrotową do 2000 obr./min. Pozwala to na wykorzystanie elektronarzędzia do szerokiego zakresu aplikacji związanych z wkręcaniem/wykręcaniem oraz wierceniem.

## ZASTOSOWANIE

Łaty i kontrłaty

Deskowanie dachów

Konstrukcje domów szkieletowych

Elewacje i podbitki

Prace instalacyjne

Tarasy i altany



## INFORMACJA O PRODUKCIE

| Indeks        | Typ silnika | Napięcie akumulatora [V] | Pojemność akumulatora [Ah] | Maksymalny moment obrotowy [Nm] | Uchwyt wiertarski (zakres) [mm] | Liczba biegów | Prędkość obrotowa I bieg [obr/min] | Prędkość obrotowa II bieg [obr/min] | Liczba ustawień sprzęgła | Maksymalna średnica wiercenia w drewnie [mm] | Maksymalna średnica wiercenia w metalu [mm] | Waga OJ [kg] | Waga OZ [kg] |
|---------------|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| R-PDD18-70-M2 | bezszybowy  | 18                       | 2,0                        | 70                              | 2-13                            | 2             | 0-500                              | 0-2000                              | 16+1                     | 36                                           | 13                                          | 4,57         | 4,57         |

## PRODUKTY POWIĄZANE

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Wkręt konstrukcyjny R-PTK</b></p>  <p>Konstrukcyjny wkręt z podkładkowym łbem i częściowym gwintem</p> | <p><b>Wkręt konstrukcyjny R-PVS</b></p>  <p>Konstrukcyjny wkręt z pełnym gwintem i łbem stożkowym</p>                                                                     | <p><b>Kotek uniwersalny z wkrętem 4ALL</b></p>  <p>Najwyższej jakości nylonowy kotek rozporowy do wszystkich podłoży</p>                               | <p><b>Kotek uniwersalny z wkrętem UNO®</b></p>  <p>Uniwersalny kotek rozporowy z wkrętem rekomendowany do zakotwień w każdym podłożu, zarówno pełnym jak i otworowym.</p> |
| <p><b>Groty TORX RT-BIT-TORX</b></p>  <p>Groty typu Torx z precyzyjnie frezowaną głowicą</p>                 | <p><b>Adapter do grotów z 2 magnesami RT-BIT-ADAP/2M</b></p>  <p>Adapter do grotów z 2 magnesami dokładniej przytrzymuje wkręty podczas aplikacji w różnych podłożach</p> | <p><b>Adapter z szybką wymianą grotów RT-BIT-ADAP/QC</b></p>  <p>Adapter z szybką wymianą grotów podczas pracy z dużą ilością różnorodnych wkrętów</p> | <p><b>Wiertła spiralne do drewna RT-PDW</b></p>  <p>Wiertła spiralne z dwoma ostrzami i wierzchołkiem centrującym do wiercenia otworów w drewnie</p>                      |