

Kratka ogrodowa – wykonana z polipropylenu

00001 – 325 x 325 mm (1 szt.)

00087 – 1m² (11 szt.)

Jest idealną podbudową do wyłożenia:

- dróg dojazdowych
- alejek ogrodowych
- hal do jazdy konnej
- konnych torów wyścigowych
- wybiegów dla zwierząt
- bieżni
- parkingów itp.

Nowy system układania kratki jest prosty, niedrogi, a zarazem profesjonalny.

Zalety:

- łatwość montażu
- niskie koszty budowy
- wysoka jakość
- lekka waga płytek (5kg /m²), dzięki czemu można łatwo je przenosić.
- możliwość ułożenia samemu
- wszechstronność zastosowania
- idealna kombinacja stabilności i elastyczności
- swobodny przepływ wody przy większych opadach oraz duża zdolność magazynowania wilgoci podczas opadów, mrozoodporność
- duża wytrzymałość na obciążenia statyczne (około 2t /m²)
- wysokie bezpieczeństwo podczas jazdy oraz duża wytrzymałość na ścinanie
- wykonana z tworzywa przyjaznego dla środowiska
- produkt ekologiczny, pochodzi z recyklingu, może być powtórnie przetworzony

Przygotowanie podłoża jest proste

Starą nawierzchnię należy lekko wzruszyć. Następnie kładzie się 20-30 centymetrową warstwę gruboziarnistego grys (2/5), grubego piasku lub tym podobne. Powierzchnię wyrównuje się i utwardza. Na tym podłożu kładzie się płyty.

Przykładowe układanie płytek:

1. Przyczepienie następnej płyty do haczyków poprzedniej
2. Każdy rząd układa się od lewej do prawej strony
3. W/w zasady obowiązują do momentu wyłożenia całej powierzchni, w razie potrzeby można położyć szelkę dylatacyjną (mniej więcej co 10m)
4. Na położone płyty znowu nanieść grys (2/5), gruby piasek itp. wypełniając tym samym kratki. Należy zacząć od brzegów, posuwając się w głąb nawierzchni.
5. po wypełnieniu kratki należy nanieść warstwę górną (około 10cm)

UWAGA! Do pielęgnacji placu nie używać bron.

Inne sposoby zastosowania i układania kratki:

Odwrotnie położona (płaską stroną w górę) może mieć zastosowanie:

- pod nogi stołów, krzeseł ogrodowych i leżaków (nie niszczyć trawy)
- na alejki pomiędzy grządkami lub rabatami (wyrównać podłoże i wybrać kamienie na głębokość ~ 5-7 cm)
- na chodniki przydomowe (postępować j.w.)
- na alejki parkingowe i dojazdowe dla aut osobowych

Położona tradycyjnie, bez utwardzenia, wypełniona ziemią po zasianiu trawy jako stabilizator podłoża zarówno na powierzchniach płaskich, jak i nachylonych.

UWAGA!

- kratka trawnikowa położona nawierzchniowo pod wpływem światła słonecznego może się odbarwiać
- producent nie zapewnia jednolitego odcienia w kolorze
- nie stosować kratki położonej w sposób nawierzchniowy:
 - a) na podjazdach samochodowych
 - b) w stajniach
 - c) na wybiegach dla zwierząt kopytnych

BISK S.A. ul. Podleśna 19, Łubna
05-532 Baniocza, Poland
e-mail: bisk@bisk.eu

