



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
KCS 1.21.1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KT 1.21 Zobacz tabelę 1

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element połączenia sufitu podwieszanego do zastosowań wewnętrznych

Producent:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norma zharmonizowana:

EN 13964:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

0797, 2657

Deklarowane właściwości użytkowe EN 13964:2014

| Zasadnicze charakterystyki                                               |                  | Właściwości użytkowe | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                         |                  | A2-s1, d0            | 1                                                               |
| Emisja formaldehydu                                                      |                  | E1                   | 3                                                               |
| Pochłanianie dźwięku                                                     | <i>aw</i>        | 0.95                 | 4                                                               |
| Przewodność cieplna                                                      | <i>λD (W/mK)</i> | NPD                  |                                                                 |
| Trwałość                                                                 |                  | C                    | 4                                                               |
| Podatność na rozwój szkodliwych mikroorganizmów, jako wilgoć             |                  | NPD                  |                                                                 |
| Podatność na rozwój szkodliwych mikroorganizmów przez izolację termiczną |                  | NPD                  |                                                                 |
| Wydzielanie i/lub zawartość substancji szkodliwych                       |                  | NPD                  |                                                                 |
| Wytrzymałość na zginanie                                                 |                  | NPD                  |                                                                 |
| Bond strength/adhesion, as resistance to fixings                         |                  | NPD                  |                                                                 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

ppa. Andreas Schiedeck  
Director R&D  
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Tabela 1

| Nazwa produktu     |
|--------------------|
| ECOMIN Alpha 15    |
| MINERIQ Alpha 15mm |