

Innowacyjny, zagłębiany kołek dociepleniowy ETICS, przeznaczony do wszystkich klas materiałów budowlanych



Specjalnie nacięty tulezyk idealnie wkręca się w izolację



MATERIAŁY BUDOWLANE

- Materiały budowlane klasy A, B, C, D, E
- Beton
- Beton (ściana osłonowa)
- Cegły pełne
- bloczki silikatowe pełne
- Pustaki z betonu lekkiego
- pustaki ceramiczne
- pustaki silikatowe
- Gazobeton
- beton z kruszywa lekkiego
- Sepa Parpaing (bloczki francuskie)

APROBATY



ZALETY PRODUKTU

- Talerzyk łatwo wcina się w izolację i nie niszczy jej powierzchni
- Jeden kołek do wszystkich rodzajów izolacji o grubości od 100 do 400 mm. Dzięki temu zwiększa się wydajność, oszczędza czas montażu i powierzchnię magazynową
- Trwały osadzak jest wyposażony w ogranicznik, który pozwala na łatwy i precyzyjny montaż
- Jednakowa głębokość kotwienia we wszystkich podłożach budowlanych A,B,C,D,E

ZASTOSOWANIE

- Na zewnątrz
- Do betonu, cegieł/blozków pełnych, blozków i cegieł szczelinowych, lekkiego betonu, betonu z domieszką lekkiego kruszywa, gazobetonu, kategoria użytkowa A, B, C, D, E wg EAD 330196-01-0604
- Do użycia w systemach ociepleń ETICS
- Do mocowania płyt styropianowych i z twardej wełny fasadowej

FUNKCJONOWANIE

- Mocowanie jest wkręcane przez materiał izolacji do tworu wierconego i dokręcane wkrętem z użyciem osadzaka.
- Talerzyk i wkręt mają taki sam skok, co oznacza, że obracają się zgodnie w materiale izolacji aż do osiągnięcia punktu zablokowania przed obracaniem w podstawie.
- Następnie do strefy rozprężanej wkręcany jest stalowy wkręt. Strefa ściskania jest ściskana do osiągnięcia wymiaru grubości kilku milimetrów, co oznacza prawidłowe zakotwienie.
- Proces osadzania jest zakończony, gdy pierścień jest wyrównany z powierzchnią izolacji.

