



Pit.Stop

SZAMPON SAMOCHODOWY Z WOSKIEM

pozwala odzyskać
fabryczną głębię koloru i połysk



3L



Pit.Stop

SZAMPON SAMOCHODOWY Z WOSKIEM

Na bazie środków myjących i ochronnych
wosków najnowszej generacji

Zalety: Teraz, dzięki nowej recepturze i maksymalnej dawce środków myjących, jeszcze wydajniejszy, nawet do 60 cykli mycia! Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Aktywne substancje wnikają nawet w najdrobniejsze nierówności i separują cząsteczki brudu od powierzchni karoserii. Proces ten gwarantuje niezwykłą skuteczność usuwania zabrudzeń. Wosk, wypełniając nawet minimalne rysy, tworzy szczelną warstwę zabezpieczającą karoserię przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, chroni lakier. W przypadku zabrudzeń takich jak ptasie odchody czy ślady po owadach należy zastosować szampon miejscowo, bez rozcieńczenia. Łatwy do spłukania. Ułatwia osuszanie. Nie pozostawia smug. Dzięki zawartości wzbogaconych wosków pozwala karoserii odzyskać fabryczną głębię koloru i połysk. Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik. Rozcieńczyć szampon w ciepłej wodzie. 1 nakrętka = 10 ml. Należy zastosować 5 nakrętek na 10 L wody. Spłukać z luźnego brudu. Dokładnie umyć samochód czystą gąbką. Spłukać i osuszyć irchę. W przypadku uporczywych zabrudzeń należy zastosować mocniejszy roztwór. Rozcieńczyć 10 nakrętek szamponu w 10 L ciepłej wody. Umyć karoserię za pomocą miękkiej gąbki lub szczotki. Ponownie opłukać samochód i wytrzeć do sucha. Przeznaczony do samochodów, motocykli, przyczep kempingowych, łodzi. Uwaga: Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Człowiek i ekologia: Produkt należy zużyć w całości. Zużyte opakowanie podlega segregowanej zbiórce odpadów. Kod odpadu 15 01 02.

Wyprodukowano w Polsce dla Bottari Polska Sp. z o.o., 96-325 Radziejowice Parcel, ul. Długa 7
tel.: 46 858 28 70; e-mail: biuro@bottari.pl; www.bottari.pl



U W A G A

PS40050 5902802400505



Zakład Poligraficzny
FLEXODRUK - ZREBIEC Sp. J.
38-200 Jasło, ul. Towarowa

Tel. 13 446 87 80 www.flexodruk.com
Fax 13 443 68 21 e-mail: flexodruk@flexodruk.com

Akceptacja przez klienta: **2022-05-04**

UWAGA !!!

Prosimy o staranne i dokładne sprawdzenie poprawności umieszczonych na projekcie tekstów, kodów kreskowych oraz pozostałych elementów grafiki. Po akceptacji otrzymanej od Państwa wyżej wymienione elementy projektu nie podlegają reklamacji w razie stwierdzenia nieprawidłowości po wydruku końcowym. Kolorystyka oglądana na monitorze lub na wydruku wykonanym z pliku akceptacyjnego może odbiegać od końcowej. Podstawą akceptacji kolorów jest wydruk **PROOF** i wzornik **PANTONE SOLID COATED**.

C M Y K



0000 0000 0000 0000 0000 0000



Razem

4

☐ BRAK LAKIERU

☒ BRAK STAMPING-u

Lakier UV

☒ Po całości

☒ Błysk

STAMPING

☐ ZŁOTO

☐ Wybiórczy

☐ Mat

☐ SREBRO

☒ Brak Laminatu

☐ Laminat

SPOSÓB NAWIJANIA ETYKIET:

Zewnętrzne:



Wewnętrzne:



ZEWNĘTRZNA
średnica
rolki:



250 mm

WEWNĘTRZNA średnica rolki:



☒ 40 mm

☐ 76 mm