



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K228

Strona 1 z 2

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
Nazwa: Klej wysokoodkształcalny z funkcją hydroizolacji ATLAS PLUS S2 HYDRO
Nazwa handlowa: ATLAS PLUS S2 HYDRO
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*
ATLAS PLUS S2 HYDRO (2022)
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
Klej wysokoodkształcalny z funkcją hydroizolacji ATLAS PLUS S2 HYDRO jest przeznaczony do wykonywania powłok przeciwwilgociowych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (pomieszczeniach mokrych) np. łazienkach, toaletach, kuchniach i pralniach, wewnątrz budynków, przed ułożeniem okładzin ceramicznych.
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
Atlas sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska
Miejsce produkcji:
LB. Zakład Produkcyjny BYDGOSZCZ, ul. Przemysłowa 32, 85-758 Bydgoszcz
LD. Zakład Produkcyjny DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Roździeńskiego 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Z. Oddział Zgierz Atlas sp. z o.o., ul. Szczawińska 52A, 95-100 Zgierz
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*
nie dotyczy
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
2+
7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
7a. *Polska Norma wyrobu:* nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. *Krajowa ocena techniczna:* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2039 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, AC 020, Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 020-UWB-1081/Z
8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Przyczepność do podłoża, MPa: - betonowego - z cegły ceramicznej - z zaprawy cementowo-wapiennej - z płyty gipsowo-kartonowej	 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,5	
Przyczepność międzywarstwowa ¹⁾ , MPa	≥ 0,8	
Wodoszczelność powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu działającym od strony nanoszenia powłoki, MPa	0,5	
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60°C), określona przyczepnością powłoki do podłoża, MPa	≥ 0,5	
Przepuszczalność pary wodnej, określona grubością warstwy powietrza S _d , której opór dyfuzyjny jest równoważny średniemu oporowi dyfuzyjnemu powłoki w stosunku do pary wodnej, m	≤ 1	
Odporność na powstawanie rys w podłożu, mm	brak pęknięcia przy szerokości rysy do 0,1 mm	
Maksymalne naprężenie rozciągające, MPa	≥ 5	
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu, %	≥ 1,5	
Odporność na przebicie statyczne, określona wodoszczelnością powłoki, MPa, po działaniu kolejno obciążeń: - 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg	brak przecieku przy ciśnieniu 0,5	
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28	

¹⁾ z ATLAS PLUS S2 HYDRO zastosowanym jako klej do przyklejania płytek



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K228

Strona 2 z 2

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Patrycja Stasiak, dyrektor ds. jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak

Łódź, 24.01.2022 r.,
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)