



Pattex FIX Drewno

Jednoskładnikowy klej dyspersyjny

Profesjonalny klej montażowy do wewnątrz. Idealnie sprawdza się przy klejeniu drewna, gipsu, listew, paneli oraz gzymsów.

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ do wewnątrz
- ▶ do materiałów chłonnych
- ▶ nie zawiera rozpuszczalnika – ekologiczny
- ▶ łatwy w użyciu i czyszczeniu
- ▶ wodoodporny i elastyczny
- ▶ może być malowany
- ▶ wypełnia ubytki w podłożu

ZASTOSOWANIE

Pattex Fix Drewno to profesjonalny klej montażowy do wewnątrz. Trwale klei szeroką gamę materiałów takich jak: drewno, gips, styropian, ceramika, płyta wiórowych, gipsowa oraz korek. Zastępuje śruby, gwoździe, kotki lub inne kleje przy montażu listew ściennych i cokołowych, paneli, gzymsów, płyt dekoracyjnych, profili ozdobnych, listew drewnianych, tabliczek na drzwi itp. Charakteryzuje się wodoodpornością oraz elastycznością. Produkt ten jest ekologiczny – nie zawiera rozpuszczalnika.

Nie stosować do polietylenu, polipropylenu, teflonu, itp. Materiał można stosować jak wypełnienie niewielkich ubytków w podłożu. Nie stosować również do powierzchni stale narażonych na działanie wody. Pattex Fix Drewno może być malowany po całkowitym wyschnięciu farbami na bazie dyspersji akrylowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu, rdzy, oleju oraz substancji obniżających przyczepność kleju. Jeżeli podłoże posiada nierówności, należy je wyrównać. Warunkiem wiązania kleju jest chłonność jednej z powierzchni klejonych.

WYKONANIE

Przed rozpoczęciem klejenia, obciąć końcówkę kartusza i nakręcić odciętą pod kątem nakrętkę. Kartusz umieścić w specjalnym pistolecie.



Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub przyklejany materiał, nie nanosić kleju bezpośrednio na krawędziach. Kleić dopóki klej jest wilgotny (ok. 15 min – w zależności od chłonności podłoża). Następnie docisnąć klejone powierzchnie do siebie, w przypadku klejenia materiałów naprężających się lub ciężkich należy je podparć lub ewentualnie unieruchomić przez około 8–24 godzin. Resztki kleju usuwać natychmiast wilgotną szmatką. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. W przypadku otwarcia opakowania, należy wykorzystać cały kartusz. Materiał zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Chronić oczy. Wrazie poknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

SKŁADOWANIE

Do 18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C.

OPAKOWANIA

Kartusz 400 g.

DANE TECHNICZNE

Baza:	wodna dyspersja akrylowa
Kolor:	biały
Gęstość:	ok. 1,3 g/cm ³
Temperatura stosowania:	od +10°C do +25°C
Czas otwarty:	ok. 15 min
Czas pełnego utwardzenia:	2 mm w ciągu 24 godz.
Odporność termiczna:	od -20°C do +70°C
Przyczepność początkowa:	50 kg/m ²
Skurcz:	ok. 20%
Zużycie:	300 g/m ² przy klejeniu powierzchni płaskiej

Wszelkie porady techniczne można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 800 120 241

+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobowanych, przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne doświadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie właściwości oraz zastosowania materiałów wykraczające poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiegokolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.



Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dział Obsługi Klienta:
Tel. (+48) 41 371 01 00 • Fax (+48) 41 374 22 22
www.pattex.pl • infolinia: 800 120 241