





ADAGIO HD⁺ 19 mm *Sufit mineralny*



Build on us.

- ADAGIO HD⁺ 19 mm oferuje gładką, jednolitą i wytrzymałą powierzchnię z niezrównaną odpornością na zarysowania i najjaśniejszą dostępną bielą. Dzięki wyjątkowo niskiej przepuszczalności powietrza (brak efektu filtra), powierzchnia pozostaje bielsza i jaśniejsza przez dłuższy czas. Płyta zapewnia również równowagę między pochłanianiem, a izolacyjnością dźwięku, a także wysoki współczynnik odbicia światła.
- Doskonałe pochłanianie dźwięku: $\alpha_w = 0,90$ oraz dźwiękoizolacyjność (34 dB).
- Aby uzyskać dodatkowe możliwości akustyczne, prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi płyt ADAGIO HD⁺ 30mm i ADAGIO HD⁺ 35mm.
- Wysokie odbicie światła: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold, Certyfikat C2C „Od kołyski z powrotem do kołyski”, poziom Brązowy.
- Idealny produkt do indywidualnych gabinetów i biur oraz korytarzy.



Cechy produktu		Szczegółowe informacje																			
Typ krawędzi		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 															
Grubość płyty (mm)		19	19	19	19	19															
Dostępne moduły (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625															
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C		Widoczny, demontowalny - System C Widoczny - system Bandraster, demontowalny - System I.3 Widoczny - system korytarzowy, demontowalny - System F.3		Częściowo ukryty z długimi płytami typu Planks, demontowalny - System I.3 Częściowo ukryty z długimi płytami typu Planks - system Bandraster, demontowalny - System I.2 Częściowo ukryty z długimi płytami typu Planks - system korytarzowy, demontowalny - System F.2															
Ciężar		5.2 kg / m ²																			
Kolor		 Biały																			
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa A <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.75</td><td>0.85</td><td>0.85</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 zgodnie z ASTM C 423						Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
α_p	0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00															
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB zgodnie z EN ISO 717-1 CAC = 35 dB zgodnie z ASTM E 413-10																			
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 $R_w = 17$ dB zgodnie z EN ISO 717-1																			
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1																			
Odbicie światła		88%																			
Przewodność cieplna		$\lambda = 0.060$ W/mk zgodnie z EN 12667																			
Przenikanie powietrza		PM2 (≤ 50 m ³ /hm ²) zgodnie z DIN 18177																			
Odporność na wilgoć		95% RH																			
Właściwości Clean room		ISO 4 zgodnie z EN ISO 14644-1																			
Jakość powietrza		 A+	 E1	 IACG																	
Konserwacja i użytkowanie																					
Odnawialność zasobów		 BIOSOLUBLE WOOL EN ISO 14021 49.1% (2024)	 M1 EC 1272/2008 Annex Q	 cradle to cradle BRONZE	 BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz132																