



Excellence is our Passion

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 00897

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CC 81

Domieszka napowietrzająca / uplastyczniająca

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego

Numer partii umieszczony na opakowaniu wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i obrzutek pod tynki

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta

**Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa**

Zakład Produkcyjny Stąporków
26-220 Stąporków
Stara Góra

Zakład Produkcyjny Dzierżoniów
58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszycy 6

Zakład Produkcyjny Wrząca
64-905 Stobno

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela

Nie dotyczy

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 934-3:2009 + A1:2012

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

Część 3: Domieszki do zapraw do murów

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji

przeprowadził:

Ustalenie typu wyrobu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji i prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+

i wydał:

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE 1488-CPD-0132/Z

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja Techniczna
Zawartość chlorków	$\leq 0,1$ % masy – domieszka bezchlorkowa	EN 480-10
Zawartość alkaliów	$\leq 0,2$ % masy	EN 480-12
Oddziaływanie korozyjne	$\leq 10 \mu A/cm^2$	EN 480-14
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 70 % wytrzymałości zaprawy kontrolnej	EN 1015-11
Zawartość Powietrza: - po zakończeniu mieszania - po wydłużonym mieszaniu - po 1 godz przetrzymywania	15 % 16 % 12 %	EN 480-13
Substancje niebezpieczne	Brak	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisali:

Mariusz Garecki
Główny Specjalista ds. Jakości i Wdrożeń
(nazwisko i stanowisko)



Stąporków, 01.07.2013
(miejsce i data wydania)

Piotr Urynek
Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

