

Deklaracja właściwości użytkowych nr D122-1/1/CPR



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	TYNK MASZYNOWY SUPER LEKKI CEMENTOWO-WAPIENNY DO WEWNĄTRZ DOLINA NIDY (2019)	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.	
Producent:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl	
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4	
Norma zharmonizowana:	EN 998-1:2016	
Deklarowane właściwości użytkowe:		
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
	Reakcja na ogień	A1
	Absorpcja wody	NPD
	Przepuszczalność pary wodnej	NPD
	Przyczepność	0,3 N/mm ² FP:B
	Przewodność cieplna/Gęstość	NPD
	Substancje niebezpieczne	NPD
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklарowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.		
W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 21.11.2022 r. ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości <i>Stasiak</i> Patrycja Stasiak		