

**Nr ZW-04****Wydanie:1/2013****Data sporządzenia: 01.07.2013****1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

CEKOL ZW-04 CT-C25-F5

**2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:**

CEKOL ZW-04, produkcja ciągła, symbol partii znajduje się na boku opakowania

**3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**

Zaprawa służąca do wykonywania podkładów podłogowych oraz uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ma również zastosowanie do systemów ogrzewania podłogowego.

**4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:**

CEKOL ZW-04

CEDAT Spółka z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 768 21 01,  
e-mail: [technologia@cekol.pl](mailto:technologia@cekol.pl)

**5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:**

Nie dotyczy

**6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**

System 4

**7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

Nie dotyczy

**8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:**

Nie dotyczy

**9. Deklarowane właściwości użytkowe**

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe     | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Wytrzymałość na ściskanie  | $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ | PN-EN 13813:2003                       |
| Wytrzymałość na zginanie   | $\geq 5 \text{ N/mm}^2$  | PN-EN 13813:2003                       |
| Maksymalna grubość ziarna  | 3 mm                     | PN-EN 13813:2003                       |
| Reakcja na ogień           | A1 <sub>fl</sub>         | PN-EN 13813:2003                       |

**10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.**

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Gdańsk, 01 lipca 2013

W imieniu producenta podpisał(-a):

DYREKTOR  
KONTROLI JAKOŚCI

*A. Gutek*  
mgr inż. Anna Gutek

.....  
(podpis)