

Deklaracja właściwości użytkowych No. DoP-RFN-PTW-A02

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Chicago Metallic™

PT W H 3050 20 20 20 20, PT W H PS 1520 25 15 8 15, PT W H PS 3000 15 5 12 25, PT W H PS 3050 15 10 15 15, PT W H PS 3050 15 8 12 15, PT W H PS 3050 20 20 20 20 S30, PT W H PS 3050 20 20 20 30, PT W H PS 3050 24 12 10 19, PT W H PS 3050 24 12 10 19 S30, PT W H PS 3050 25 15 8 15

Zamierzone zastosowanie:

Element połączenia sufitu podwieszanego przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku

Producent:

Rockfon®

ROCKWOOL BVBA

Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockfon.com

System oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych:

3 dla reakcji na ogień
3 dla bezpieczeństwa użytkowania
4 dla innych parametrów

Norma zharmonizowana:

EN 13964:2014

Jednostka notyfikowana:

System 3: NB 1136, NB 1173

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	System AVCP	Poziom lub klasa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień (Standard)	3	A1	EN 13964:2014
Reakcja na ogień (Color-all) / (Color-all Special)	3	A2-s1,d0	
Nośność:			
- Konstrukcja pośrednia - klasa 1 (Adm M (Nm))	-	-	
- Profil obwodowy (Adm F (N))	3	180	
- Elementy podwieszenia, uchwyty mocujące (Adm F (N))	3	-	
- Mocowanie górne i obwodowe (Adm F (N))	3	-	
- Tolerancje i wymiary	4	NPD*	
Opór przy mocowaniu	3	NPD	
Klasa korozji	4	B	

* Tolerancje odpowiadają wymogom normy, jeśli ma zastosowanie albo specyfikacji producenta.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Erik Van Bouwel, Group Certification and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockfon®



Wijnegem, 2017-03-01