

WYKONANIE OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO STRZEWIKI OCHRONNE ROBJET S1

Obowiązek klasyfikowania jest jako środek ochrony osobistej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 425/2016 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchynienia dyrektywy Rady nr 89/686/EWG i spelnia wytyczne tego rozporządzenia oraz spełnia wymogi normy EN ISO 20345:2011 „Środki ochrony indywidualnej – obuwie bezpieczne” – obuwie bezpieczne” określające podstawowe wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy.

TYP WG PRODUCENTA / MODEL IMPORTERA	KATEGORIA OCHRONNA	NUMER JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
ROBJET-692	S1 SRC	NB 0160	NORDSTAR SP. Z O.O.

ROZMIARY	PAKOWANIE	KOLORYSTYKA
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49	1/10	czarny/pomarańczowy

Upoważniony Przedstawiciel Producenta

Nordstar Sp. z o.o. Ul. Podleśna 20 78-600 Wałcz / Poland www.nordstar.com.pl

Producent

INFORMACJA OBJĘTA TAJEMNICĄ HANDLOWĄ (udostępniana Organom Nadzoru Rynku) Zasłonięta informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r. Poz. 211 z późniejszymi zmianami)

ISBN 0160 INSTITUTO ESPAÑOL DE INVESTIGACION
 Obwiesie certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną:
 POLIGONO DEL CALZADO Y CONEXAS, ASOCIACION DE INVESTIGACION
 Poligono Ind. C. Alto - Apart. Correos 253
 03600 Elda (Alicante)
 Country : Spain

PRZED UŻYTKOWANIEM ZALECA SIĘ DOKŁADNE ZAPOZNANIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ

[illegible][illegible]

RODZAJ OPAKOWANIA - Produkt pakowany jest jednostkowo w opakowania kartonowe oraz w zbiorcze opakowania kartonowe. Zaleca się aby podczas transportu i przechowywania produkt znajdował się w opakowaniu producenta. Podczas transportu należy zwrócić uwagę aby opakowania nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne lub na ich deformację poprzez wpływ czynników atmosferycznych.

PRZECIECHOWYWANIE – Obwie należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu, w opakowaniach tekturowych z data od źródła ciepła i wilgoci, w temperaturze 5 – 24 stopni Celsjusza i wilgotności względnej 50%-70%. Nie przylgniemy ciężkimi przedmiotami, trzymać z data od ostrych obiektów. Wnętrze buta powinno być zawsze suchsze. W razie zamoczenia należy je wysuszyć w sposób naturalny z data od bezpośredniego źródła ciepła. Czas magazynowania należy od warunków użytkowania i sposobu konserwacji. Nie zaleca się magazynowania dłuższego niż 12 miesięcy od daty zakupu.

OGWARANCJA I REKLAMACJA - Obuwie nie konserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji. **OGWARANCJA** - Po zakończeniu pracy zanieczyszczenia czyszczyć wilgotną szmatką lub gąbką bez używania rozpuszczalników organicznych, wywalizować i dopiero wówczas nosić. Wymagane konserwacje należy wykonywać w określonych warunkach, w przeciwnym przypadku gwarancja nie będzie obowiązywać. **REKLAMACJA** - Wyrób pominięty w czasie około 18 godzin. Na wyuszczone wierzchy skóry należy nanieść niewielką ilość kremu konserwującego (kremowca) najlepiej w kolorze wyuszczenia. Ze względu na naturalne wykształcenie skóry do podrażnienia i podrażnienia skóry należy używać kremu konserwującego. **WYKONANIE PRACY** - Wyrób nie należy wykańczać pastą i woskami. Wyrób bez skór nabukowych i welurowych oraz czyszczyć wyłącznie w arezolu przeznaczonym do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich. Obuwie należy poddać procesowi konserwacji po zakończeniu pracy. **WYKONANIE PRACY** - Wyrób nie należy wykańczać pastą i woskami. Wyrób bez skór nabukowych i welurowych oraz czyszczyć wyłącznie w arezolu przeznaczonym do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich. Obuwie należy poddać procesowi konserwacji po zakończeniu pracy. **WYKONANIE PRACY** - Wyrób nie należy wykańczać pastą i woskami. Wyrób bez skór nabukowych i welurowych oraz czyszczyć wyłącznie w arezolu przeznaczonym do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich. Obuwie należy poddać procesowi konserwacji po zakończeniu pracy.

WYKRES TRWAŁOŚCI – Można określić na podstawie rodzaju produktu, że względu na różną intensywność wykorzystania oraz wpływów środowiskowych takie jak światło słoneczne, deszcz itp. Nie jest możliwe podanie dokładnego terminu. Produkt zachowuje swoje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia, niedającego się usunąć bez uszczerbku dla jakości. Wskazanie poziomu ochrony. Wskazuje uszkodzenie w sposób zbliżający stopień ochrony należy bezwzględnie uwzględnić.

WŁAŚCIWOŚCI ANTYELEKTROSTATYCZNE - Zaleca się, aby obwień antyelektrostatyczne było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości nalađowania elektrostatycznego, poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych, tak aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu od iskry, np. Palnych substancji i par. Zaleca się, aby nie całkowicie wykluczone ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Zwraca się jednak uwagę na to, że obwień antyelektrostatyczne nie może zapewniać wystarczającej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, gdyż nie wprowadza jedynie rezystancję elektryczną między stopą a podłożem. Jeżeli niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, niezbędne są dalsze środki w celu uniknięcia ryzyka. Zaleca się aby takie środki oraz wymienione niżej badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowiskach pracy.

Zaleca się aby rezystancja elektryczna wyrobu, zgodnie z doświadczeniami zapewnijająca pożądaną efektywność elektrostatyczną, w całym okresie użytkowania była niższa niż 1000 M Ω . Dla nowego wyrobu, dolną granicę porażającym prądem elektrycznym lub przed zapłonem w sytuacji ograniczenia urządzenia elektrycznego pracującym w temperaturze 250°C, jednak użytkownicy powinni być świadomi tego, że w określonych warunkach obuwie może nie być wystarczająco skuteczne. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony i dla ochrony użytkownika powinny być zawsze podjęte dodatkowe środki ostrożności. Rezystancja elektryczna obuwia może ulec znacznym zmianom w wyniku zgniatania, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci. Obuwie to nie spełnia swojej założonej funkcji podczas noszenia w warunkach, gdy jest mokro. Jest więc niezbędne dążenie do tego aby obuwie spełniało swoją założoną funkcję odprowadzania ładunków i zapewniało ochronę przez cały czas użytkowania.

Zaleca się użytkownikowi, jeżeli jest to konieczne, ustalenie i wykonywanie regularnych i w częstych odstępach czasu pomiarów rezystancji w miejscu użytkowania.

Obuwie klasy I może absorbować wilgoć, jeśli noszone jest długookresowo, a w wilgotnych i mokrych warunkach może stać się obuwie przewodzącym.

Jeżeli obwie użytkowane jest w warunkach, w których materiał poddawany ulega zanieczyszczeniu, zaleca się aby użytkownik zawsze sprawdzał właściwości elektryczne obwie przed wejściem do niebezpiecznego obszaru.

Zaleca się, aby w miejscach, gdzie używane jest obwiewe antyelektrostatyczne, rezystancja podłoża nie była w stanie przetrzymać ładunku elektrycznego. W czasie noszenia obwiewa nie zaleca się wkładania izolujących elementów między podszewkę a stopę użytkownika. Jeśli pomiędzy wewnętrzną stroną podszewy a stopą użytkownika, zaleca się sprawdzić właściwości elektrycznych układu obwiew/wkładka.

UTYLIZACJA - Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego

W przypadku zgubienia lub zniszczenia niniejszej instrukcji można ją otrzymać maillem pisząc na adres biuro@nordstar.com.pl. Instrukcja zostanie wysłana w formie pliku. Niniejszą instrukcję można wielokrotnie powielać i rozprowadzać, o ile nie będzie ona modyfikowana. Nie należy kopiować i rozprowadzać instrukcji w celu zarobku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Adres stron internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zaadności UE : www.nordstar.com.pl