

TEKTURA 100% MAKULATURY
180g/m² – 450g/m²
ZWOJE / BOBINY / ARKUSZE / TEKTURA MALARSKO-BUDOWLANA

Parametry	Jednostka	Wartości								
Gramatura	g/m2	180	200	230	250	280	300	350	400	450
Tolerancja gramatury	%	(±) 5								
Grubość	mm	0,31	0,34	0,39	0,42	0,47	0,51	0,59	0,65	0,73
Tolerancja grubości	%	(±) 5								
Wilgotność	%	nie więcej niż 10								
Napężenie zrywające N	MD	143	150	155	159	164	168	188	201	206
Tolerancja zrywalności	%	(±) 10								
Wytrzymałość na rozciąganie kN/m	MD	9	9,5	9,8	10	10,5	11	12,5	13,4	14
Tolerancja rozciągania	%	(±) 10								
BULK objętość właściwa	cm3/g	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6
Średnica wewnętrzna gilzy	mm	76 lub 150								
Maksymalna średnica zew. zwoju	mm	1200								
Maksymalne wymiary arkusza	mm	1300 x 1400								
Odchyłki wymiarów arkusza	mm	długość (±) 3			szerokość (±) 2			przekątna (±) 3		
Scott Bond	J/m2	nie mniej niż 300								

Przechowywanie

Należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczających przed wilgocią. Przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi i przemieszczaniem się podczas transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Certyfikaty:

FSC® na życzenie klienta ISO 9001
 Łódzki Instytut Technologiczny ISO 14001