

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-AE-13602

EAN: 5908254802102

Konektor kablowy trójnik T IP68, 3x4mm², 450V/25A

MINI konektor kablowy w formie trójnika ma bardzo małe rozmiary. Wysoki stopień szczelności IP68 zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych, a nowatorskie uszczelnienie O-Ringiem nie naraża uszczelnienia na niszczące warunki zewnętrzne, chemiczne i mechaniczne. Materiał użyty do produkcji konektora jest odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na zewnątrz. Szttywna i zbita konstrukcja, oraz nowatorskie uszczelnienie, umożliwia montaż w gruncie. Styki zostały wykonane z miedzi, dodatkowo zabezpieczonego przed utlenianiem warstwą niklu. Dławica wyposażona została w grubą uszczelkę, która dokładnie uszczelnia wprowadzone przewody.



Prąd:
25A



Odporność na promieniowanie:



Ilość przewodów:
3



Klasa Palności Obudowy UL94:
V1



Stopień ochrony (IP):
68



Przekrój żyły:
4mm²

Informacje ogólne

Typ konektora: Trójnik typu T

Średnica kabla: 6-12 mm

Prąd: 25 A

Materiał styków: mosiądz niklowany

Ilość przewodów: 3

Napięcie znamionowe: 450V

Obudowa Uniepalniona: tak

Stopień ochrony (IP): 68

Odporność na promieniowanie: tak

Klasa Palności Obudowy UL94: V1

Wymiary - długość (mm): 78 mm

Rodzaj połączenia: śrubowe

Możliwość montażu w gruncie: tak

Wymiary - szerokość: 104 mm

Materiał obudowy: PA6

Przekrój żyły: 4 mm²

Inne cechy: Ø 24 mm