

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr CPR/AK512/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ALPOL AK 512**
2. Numer typu, partii lub serii umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: **ALPOL AK 512, numer szarży podany na opakowaniu produktu**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **Klej do płytek ceramicznych przeznaczony do ich układania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budowli. Odkształcalny klej cementowy szybkowiążący o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie, klasa C2FTS1.**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta: **ALPOL AK 512 Klej do gresu szybkowiążący biały - ALPOL® GIPS Sp. z o.o. w Fidorze, 26-200 Końskie**
5. –
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 3**
7. **Jednostka notyfikowana nr 1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział w Krakowie** przeprowadziła badania typu zgodnie z normą w systemie 3 i wydała raport z badań nr **88/06**.
Jednostka notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, przeprowadziła badania w zakresie reakcji na ogień i wydała raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień nr **NP-1429.3/08/BP** i nr **NP-1429.5/08/BP**.
8. –
9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A2-s1,d0/A2_n-s1	PN-EN 12004+A1:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	patrz Karta Charakterystyki (MSDS)	PN-EN 12004+A1:2012
Przyczepność wczesna	≥ 0,5 MPa	PN-EN 12004+A1:2012
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 MPa	PN-EN 12004+A1:2012
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 MPa	PN-EN 12004+A1:2012
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 MPa	PN-EN 12004+A1:2012
Przyczepność po cyklach zamrażania/rozmarzania	≥ 1,0 MPa	PN-EN 12004+A1:2012
Czas otwarty - przyczepność po t ≥ 10 min.	≥ 0,5 MPa	PN-EN 12004+A1:2012
Spływ	≤ 0,5 mm	PN-EN 12004+A1:2012
Odkształcenie poprzeczne	klasa S1	PN-EN 12004+A1:2012

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju

mgr inż. Marcin Szeliga
(nazwisko i stanowisko oraz podpis)